# PFT ZP 3 L MULTIMIX

**Bomba poderosa com um misturador de lote integrado**

A bomba de transporte para misturas individuais no local de trabalho. O gesso pré-misturado e a argamassa de alvenaria são bombeados diretamente para o ponto de aplicação. A capacidade de transporte pode ser ajustada infinitamente às necessidades do material.

| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Parte no. | 00 28 08 02 |
| Pressão no trabalho | máx. 20 bar |
| Saída de transporte | continuamente ajustável de 10 - 40 litros / min |
| Transportando distância | até 60 m |
| Motor | 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 70 - 260 rpm |
| Conteúdo de Hopper | 130 litros |
| Pistola de pulverização | DN35 M20 Geka |
| Compressor de ar | COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW - 250 l / min |
| Mangueira de material | RONDO DN35 - 10 m 35 fêmea \| |
| Acoplamento adaptador | 50 parte masculina |
| Mangueira de água / ar | DN12 Ewo \| Geka - 11 m DN12 Geka \| Geka - 11 m |
| Rotor / Estator | RENDER STAR |
| Saída de material | DN50 parte feminina |
| Altura de enchimento | 630 mm |
| Dimensões: L / W / H | 2.200 / 860 / 1.120 mm |
| Peso | ~ 366 kg |



# RESUMO DAS VANTAGENS

- Controle remoto de pressão integrado - permite ligar / desligar o controle da máquina através do suprimento de ar no dispositivo de pulverização
- Desempenho da bomba continuamente ajustável através da caixa de velocidades vario
- Desempenho de entrega variável através da mudança da bomba (bomba L ou R)
- Porta de limpeza na tremonha de material Rodas de
- borracha maciça com aros de aço
- Selo de caixa de engrenagens duplo com abertura de inspeção
- Opcional: tela do agitador
- O eixo da bomba mistura o material novamente - sem separação na bomba
- Folha de metal robusta protege o motor e a caixa de engrenagens
- Funil com esvaziamento otimizado - sem quantidades residuais
- Misturador de lote integrado
  Motor: 2,2 kW, 56 rpm
- Olhos de guindaste

## FILEDSOF APPLICATION

- Misturas de local de trabalho
- Reboco de cal
- Gesso
- Remodelação de concreto
- Argamassa de alvenaria
- Argamassa de proteção contra fogo
- Argamassa adesiva
- Argamassa de rejuntamento
- Composto de nivelamento
- Mesa de piso
- Mesa fina

| ACESSÓRIOS | Nº DA PARTE |
|---|---|
| Cabo de extensão 5 x 4 mm², VERMELHO 5-32 A - 50 m | 20 42 39 00 |
| Cabo de controle remoto - Tela do | 20 45 69 29 |
| agitador de 25 m | 00 25 53 76 |
| Bico DN19 Geka | 20 21 57 00 |
| Mangueira de purga DN10 Geka - 11 m Para limpeza de mangueiras de material | 00 11 38 56 |

### A garantia do serviço PFT

Atendimento ao cliente, conhecimento técnico e orientação de serviço. É isso que a marca PFT com seus centros de vendas e serviços em todo o mundo representa também nas próximas décadas.

Clique. Descobrir. Experiência.
www.pft.net
www.youtube.com/knaufpften

Baixe Agora! APP: PFT - Tecnologia de Gesso

**Knauf PFT GmbH & Co. KG**
Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Linha Direta Técnica

| | |
|---|---|
| Iphofen | + 49 9323 31-1818 |
| telefone | + 49 9323 31-760 |
| Fax | + 49 9323 31-770 |
| info@pft.net | www.pft.net |


Todos os direitos reservados. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Nossa garantia refere-se apenas ao perfeito estado de nossas máquinas. Consumo, quantidade, especificações de projeto e dados de desempenho são valores empíricos, que não podem ser transferidos automaticamente em caso de condições divergentes. Além disso, as diretrizes do fabricante do material são sempre aplicáveis. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo em partes, requerem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.