Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.com

Motor

durável,
poderoso

- **Caixa de velocidade**
  carcaça de alumínio robusta
- **Embreagem de segurança mecânica *** proteção do usuário

- **Pré-seleção de torque ***
  Pré-seleção de velocidade *
  trabalho preciso e seguro

Alça adicional

para melhor aderência

Chave

com botão de bloqueio

para uso em uma plataforma de perfuração

Colarinho

para aplicação em equipamento de perfuração

Fuso de perfuração

terreno de precisão

Conexão cone Morse *

centralizado,
transmissão de alta potência

* não está presente em todos os modelos

CARACTERÍSTICAS DAS MÁQUINAS DE PERFURAÇÃO HAND-HELD

As brocas manuais de alto desempenho EIBENSTOCK são ótimas para perfurar aço, alumínio, plástico, madeira dura e macia. Todas as máquinas são robustas e potentes para uso contínuo e alta confiabilidade operacional.

As perfuradoras EIBENSTOCK são utilizadas principalmente nas indústrias metalúrgica e de montagem, bem como na construção em aço, maquinários, renovação de fábricas e veículos e nas indústrias de carpintaria e madeira.

Furadeira manual EHB 20 / 2.4

Ø20 em aço

2

Máquina de perfuração magnética B 32.1

Máx. diâmetro de perfuração:

broca helicoidal	32 mm
broca de núcleo	100 mm
afunilar	M 20

Modelo de alto torque

APLICATIVO:

- Perfuração de madeira, alumínio, aço
- Construção em metal e madeira

RECURSOS:

- Caixa de câmbio de 2 velocidades - transmissão ideal para torques elevados
- Conexão cônica Morse - conexão de fuso versátil

Conexão magnética forte para um trabalho seguro

APLICATIVO:

- Perfuração de segurança e fresagem aérea e em superfícies de aço inclinadas
- Construção em metal e madeira, máquinas, instalações e construção de veículos

RECURSOS:

- Conexão de suporte de rosca / máquina de perfuração para orientação precisa, especialmente para perfuração de furo central - proteção contra giro
- Base com alta força magnética - trabalho seguro
- Design robusto com guia em cauda de andorinha sólida e durável
- Adequado para os modelos EIBENSTOCK EHB 32 / 2.2 RR / L e EHB 32 / 4.2

ESPECIFICAÇÕES	EHB 20 / 2.4
Entrada de energia	1150 W
Tensão nominal	230 V ~
Velocidade nominal	250/450 rpm
Velocidade sem carga	400/730 rpm
Máx. furação-Ø madeira / alumínio / aço	70/40/20 mm
Reversível	não
Conexão do fuso	MT 2
Diâmetro do colar	46 mm
Peso	4,2 kg
Nº do pedido	0132A000
Fornecido	em uma caixa incl. perfurar drift MT 2

ESPECIFICAÇÕES	B 32.1
Entrada de energia	110 W
Tensão nominal	230 V ~
Força de retenção magnética	16000 N
Tamanho do ímã	220 x 110 mm
Diâmetro do colar	65 mm
Cubo	180 mm
Altura	409 mm
Tomada Socker	máx. 16 A
Peso	17,0 kg
Nº do pedido	09507000
Fornecido	em um caso incl. cinto de segurança, haste de montagem Weldon MT 3 e ferramentas de montagem

PARA MÁQUINAS DE PERFURAÇÃO HAND-HELD

	1	Equipamento de perfuração magnética B 32.1 para EHB 32 / 2.2 RR / L e EHB 32 / 4.2	09507000
	2	Haste de montagem Weldon MK 3 - Ø 19 mm	33125000
	3	Mandril cônico B 16 / MT 2 B 18 / MT 2 B 18 / MT 3	33111000 33112000 33122000
	4	Mandril de perfuração de ação rápida ½ "x 20 Ø 13 mm B 16 Ø 13 mm B 16 Ø 16 mm ⅝ " x 16 UN Ø 16 mm	33433000 33431000 33441000 33444000
	5	Mandril pergaminho B 18 Ø 16 mm	33342000
	6	Adaptador MT 2 masculino - M 14 feminino MT 3 masculino - M 14 feminino	33113000 33123000
	7	Chave de mandril de perfuração 16	33540000
	8	Caixa de plástico para EHB 16, EHB 20 / 2.4	37332000

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock • Auersbergstr. 10 • D-08309 Eibenstock • Telefone: +49 (0) 37752 50 30 • Fax: +49 (0) 37752 20 19 • E-Mail: office@eibenstock.com • Internet: www.eibenstock.com