

LEVPANO® | Ref.: 513000

Características

3 posições possíveis: horizontalmente até 4,50m, rastejando e verticalmente até 5,90m.

Sistema de cabo duplo: 1 cabo de trabalho e 1 cabo de segurança anti-queda - PATENTEADO

2 verdadeiras plataformas de trabalho nas quais pode subir para fixar a placa. Com revestimento antiderrapante e certificado misto FSC. Resistência de uma plataforma: 150 kg. Montagem rápida das placas com sistema de parafusos cativos.

Sistema Clip&Go para travamento e destravamento ultrarrápido de braços e pés – PATENTEADO. Economia de tempo em canteiros de obras Excelente suporte da placa por 8 coxins antiderrapantes. A placa é mantida independentemente do seu tamanho graças aos 2 braços centrais dobráveis e 2 braços telescópicos nas extremidades.

Alça guia offset: mais segurança na descida, a cabeça do artesão não fica embaixo. Melhor visibilidade no encaixe da placa ao atingir o teto. 2 almofadas retráteis. Eles seguram a placa e se retraem quando você atinge o teto para ficarem perfeitamente lado a lado com a placa anterior.

Altura de carga instalação horizontal: 0,82 m para instalação a 3,50 m na horizontal. Extensão de 1m integrada na coluna para poder colocar na horizontal até 4,50m. Indexação a cada 10 cm para limitar a altura de carga – PATENTEADO

Manípulo basculante de cabeça simples e eficaz – PATENTEADO Placa de rotação: Para mudar de instalação horizontal para vertical ou rastejando, a cabeça gira simplesmente puxando um pino. Economizando tempo e esforço. 4 rodas Ø 125 mm equipadas com sistema de bloqueio do pivô e rolamento Nova versão: melhoria das 2 plataformas com revestimento antiderrapante e cantos e arestas arredondadas. 2 degraus intermédios para facilitar o acesso às plataformas e reduzir a fadiga. O deslizamento das colunas foi melhorado para menos atrito e mais fluidez. 4 rodas travadas. 2 novas rodas de transporte Ø 100 mm Fabricado na França, em nossa fábrica. Cada Levpano é montado e testado individualmente. Cumpre a norma CE e a Diretiva Europeia 2006/42/EC. Exame de conformidade realizado por um organismo independente: Socotec



MONDELIN



2 rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANÇA
www.mob-mondelin.fr

LEVPANO® I Ref.: 513000

Altura de instalação m / Altura de instalação m	Altura de carga m para instalação horizontal / Altura de carregamento m	Altura da plataforma m / Altura da plataforma m	Carga máxima - kg mãe / máx. carga kg	 kg	G	Ref.		Código de barra
4,5	0,82	0,49	75	52	5	513000	1	3479135130000

www.jcd.com.pt



2 rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANÇA
www.mob-mondelin.fr