



#### Empurre e limpe:

Segure a mangueira ou conexão de entrada (1) e pressione o botão de limpeza do filtro (2).

Limpeza do filtro com jato de ar forte (3).

Continue trabalhando em capacidade total.



## 25 l

#### especificações

ss 1401 I

Máx. entrada de energia	1250 W
Tensão nominal	230 V ~
Volume do tanque (máx.)	25 l
Volume de poeira (líquido)	21 l
Máx. fluxo de ar	60 l / s
Máx. vácuo	210 mbar
Dimensões L x B x H	505 x 385 x 375 mm
Peso	7,7 kg
Nº do pedido	09921000

Fornecido: em caixa incl. Mangueira de sucção de 3,5 m (Ø 32 mm), 2 tubos de sucção (alumínio), manípulo com interruptor de ar, bocal de chão, bocal para fendas, bocal universal, escova redonda, adaptador de ferramenta com regulador de potência de sucção, saco de filtro de lã, saco de eliminação

## limpador de construção ss 1401 I

### o limpador de construção compacto e leve de poeira classe I

#### usar:

- Aspiração de lamas (molhado)
- Limpeza de carros, salas de estar e de negócios

#### Recursos:

- Sistema de limpeza do filtro Push & Clean
- Grande superfície de filtro de 3000 cm<sup>2</sup> - bom efeito de filtro
- Alta eficiência por vácuo de 210 mbar
- Válvula flutuante - monitoramento de nível ao aspirar líquidos
- Filtro PET dobrado
- Função do soprador - soprando áreas inacessíveis
- Cabo confortável
- Cabo e gancho de mangueira
- Depósito de acessórios para bicos de sucção e tubos de sucção
- Classe L de poeira do limpador de segurança, adequado para poeira com valores WEL > 1 mg / m<sup>3</sup>



capacidade de retenção de poeira mín. 99%  
de acordo com a classe de poeira BGia I

