

BMS FLUID E32

PEQUENA – COMPACTA – ELÉTRICA

A pequena máquina de mesa fluida é adequada para bombear para fora o material de betonilha fluido. A máquina elétrica é acionada por um motor elétrico de 7,5 kW. Ele pode ser conectado a qualquer distribuição de energia em canteiros de obras, fornecendo uma tomada trifásica de 400 volts/32 amperes.

O BMS FLUID E32 é do interesse dos instaladores de betonilha que não estão permanentemente trabalhando em grandes projetos. A máquina cobre uma distância de bombeamento de 100 m e fornece uma capacidade de transporte de até 10 m³/h.

Todas as vantagens em poucas palavras: sem manutenção, sem custos de gásóleo, sem travões. O reboque requer apenas uma carta de condução para automóveis de passageiros. Todos os modelos dispõem de matrícula para 100 km/h. Grande abertura para facilitar a limpeza, grade giratória resistente.



Motor elétrico 7,5 kW 16A / 32A



Rosca Transportadora Red Fire



Grande abertura para limpeza

A PEQUENA ESTAÇÃO DE BOMBA.

ENGENHARIA ELÉTRICA CONVINCENTE.

- ☐ Motor elétrico de 7,5 kW, regulado por conversor de frequência 400 V
- ☐ Conectável a qualquer tomada de energia com 16 A / 32 A
- ☐ Rotação direita ou esquerda opcional da rosca transportadora
- ☐ Grande abertura para facilitar a limpeza
- ☐ Grade giratória robusta
- ☐ Chassis estável
- ☐ Proteção de segurança – desligamento de segurança
- ☐ Iluminação em 12 Volt ou 24 Volt
- ☐ Acoplamento de esferas ou reboque DIN y controle remoto via rádio de 4 canais



Com controle remoto conveniente

Dados Técnicos

PADRÃO	
Motor	Motor elétrico 7,5 kW 16A / 32A
Velocidade de transporte	continuamente ajustável
Estator/rotor	"FOGO VERMELHO - BMS"
Resultado*	até 10 m³/h
Tremonha de volume	Aproximadamente. 120 litros
Peso	abaixo de 450kg
Chassi sem freio	regulável em altura, registo para 100 km/h

* Os dados são baseados na experiência e dependem do material usado. A construção e o design estão sujeitos a alterações técnicas, exceto erros e erros de impressão.



A caçamba de 120 litros

BMS FLUID E32

VANTAGENS. EQUIPAMENTOS ADICIONAIS.



- + Vibrador para a grade
- + Manômetro na junta de pressão
- + Proteção contra funcionamento a seco
- + Registro para 100 km/h
- + Pinturas especiais/rotulagem do cliente
- + Suporte para roda sobressalente