O EstrichBoy

O "original" há mais de 50 anos!

Para betonilha semisseca convencional com diferentes aditivos aglutinantes como cimento, anidrite, etc.

O EstrichBoy da Putzmeister – desenvolvimento contínuo e opções de configuração inigualáveis.
O EstrichBoy convence até ao mais ínfimo detalhe.

- **Mais potência de acionamento graças ao motor Deutz de 36,4 kW – norma sobre emissões de gases de escape "Stage V"**
- **Fiável, robusto e fácil de operar**
- **Elevada taxa de distribuição e eficiência melhorada**
- **Potência extra (opcional)** BluePower
- **Valor duradouro e económico graças ao seu alto valor de revenda**
- **Serviço de categoria superior com uma vasta rede de serviços de agentes comerciais**
- **Formação para operadores e técnicos na nossa Academia**

made in Germany

BRINKMANN

Motor ecológico a diesel da Deutz com a norma sobre emissões de gases de escape "Stage V". BluePower (opcional) para rendimento máximo – permite velocidades do motor reduzidas para poupança de combustível.

Tudo sob controlo devido ao novo painel de controlo ergonómico – agora com um teclado robusto.

Depósito em saco – novo (opcional)

Caixa de ferramentas (opcional)

Olhal de elevação (opcional)

Dosagem de água (opcional)

Mais benefícios:

- **Tecnologia "made in Germany"**
- **Acessibilidade e ocupação de espaço otimizadas**
- **Baixa manutenção e resistente a desgaste**
- **Opções de aplicação flexíveis**
- **Escolha a sua máquina com uma vasta variedade de opções de equipamento**
- **Elevada taxa de distribuição e eficiência melhorada**

Dados técnicos

Tambor de mistura	260 l, 200 l de capacidade útil
Alcance de distribuição*	180 m na horizontal, 90 m na vertical
Débito (nominal)*	3,8–5 m³/h
Pressão de distribuição	8 bar
Compressor	4,4 m³/min
Motor	diesel, de três cilindros com turbocompressão da Deutz, 36,4 kW (norma sobre emissões de gases de escape Stage V)
Capacidade do depósito	70 l
Peso	1715 kg / 1840 kg (B) / 1900 kg (BS)
Comprimento × Largura × Altura	4790 × 1560 × 1640 mm 5020 × 1560 × 2515 mm (B) 5020 × 1560 × 2515 mm (BS)
Altura de enchimento	900 mm (B + BS 400 mm)
Chassis	travado, 80 km/h (100 km/h, opcional)
Unidade de mistura	mecânica
Tamanho máximo dos grãos	16 mm

	Equipamento	DC 450	B	BS
Série	Acoplamento para automóvel	■	■	■
	Barras de proteção contra impacto, unilaterais	■	■	■
	Dispositivo de trasbordamento, reto	■	■	■
	Sistema de lubrificação central	■	■	■
	Saída do reservatório, frontal	■	■	■
	Tampa manual	■	■	■
Opcional	Acoplamento para camião	■	■	■
	Ajuste do tempo de mistura	■	■	■
	BluePower	■	■	■
	Caixa de ferramentas	■	■	■
	Chapa de proteção para alimentador	-	■	■
	Chapas de desgaste do lado frontal, à frente	■	■	■
	Chapas de desgaste do lado frontal, ao centro	■	■	■
	Chapas de desgaste Hardox 6 mm	■	■	■
	Chapas de desgaste Hardox 8 mm	■	■	■
	Chapas de desgaste na cúpula	■	■	■
	Chapas de desgaste, plástico	■	■	■
	Conversão para 100 km/h	■	■	■
	Depósito em saco	■	■	■
	Dosagem de água	■	■	■
	Equipamento de limpeza a alta pressão	■	■	■
	Luz de trabalho	■	■	■
	Olhal de elevação	■	■	■
	Pés de apoio	-	■	■
	Pintura especial da cobertura em cores RAL	■	■	■
	Rotulagem do cliente	■	■	■
	Saída de reservatório, ao centro	■	■	■
	Sistema de localização (GPS)		a pedido	
	Suporte de luzes de 24 V	■	■	■
	Tampa automática	■	■	■
	Tampa manual, longitudinal	■	-	-

* Os dados baseiam-se na experiência e dependem das propriedades do material.

■ Série ■ Opcional

Reservado o direito a alterações técnicas e erros © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2022 Todos os direitos reservados Printed in Germany (2206) MT 4893-3 PT

BRINKMANN
Uma marca do Grupo Putzmeister
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743
info@estrichboy.de · www.estrichboy.de

BRINKMANN