

HIDRO PRO

Medidor de humidade



CONDROL
une mesure de référence

Descrição do produto:

Medidor de humidade

Características

Mede rapidamente o teor de humidade da madeira e dos materiais de construção através de 3 sensores.

Basta seleccionar o tipo de material no menu.

Exibição em tela LCD do tipo de material, sua densidade e teor de humidade.

Medições anteriores armazenadas automaticamente na memória.

Opcional, o sensor Hydro Pro mede o teor de humidade, ponto de orvalho e temperatura do ar.

Menu em 3 idiomas: inglês / russo / alemão.

Indicador de nível de carga.

Modo de suspensão automático e luz de fundo.

Vem com

Alça, estojo de armazenamento, baterias recarregáveis Ni-MH, cabo de carregamento, manual do usuário.

www.jcd.com.pt



Características do produto:

Autonomia:	6h
Proteção de entrada:	IP54
Memória:	50 valores
Faixa de medição de humidade pesada Betão (2400 kg/m3) Recurso:	0,1-10%
Faixa de medição de humidade leve Betão (2200 kg/m3) :	0,1-20%
Faixa de medição de humidade Betão (1700-2000 kg/m3)	0,1-35%
Faixa de medição de humidade Gesso (1400 kg/m3)	0,1-35%
Faixa de medição de humidade Madeira (420-700 kg/m3)	2-65%
Precisão absoluta permitida do medidor de humidade Betão pesado (2.400 kg/m3):	± 0,9%
Precisão absoluta permitida do medidor de humidade Betão Leve (2200 kg/m3):	± 1,5%
Precisão absoluta permitida do medidor de humidade Betonilha (1700-2000 kg/m3)	± 1,5%
Precisão absoluta permitida do medidor de humidade Gesso (1400 kg/m3):	± 1,5%
Precisão absoluta permitida do medidor de humidade Madeira (420-700 kg/m3)	± 1,5%... ± 3%
Fonte de alimentação:	3 x 1,2 V 800 mAh LR03/AAA Ni-MH baterias recarregáveis
Temperatura operacional:	+5 °C... +40 °C
Temperatura de armazenamento:	-20 °C... +60 °C
Dimensões:	150x59x28mm
Peso:	170g
Ref.	C314013
Código EAN:	4620752695895
Garantia:	2+1 anos

