



Máquina de perfuração de núcleo húmido de diamante
END 1550 P

Caroteadora versátil para furar até Ø 68mm

Usar em:

- perfurações húmidas em pedra natural, azulejos, cerâmica, porcelana, Grés porcelanato, vidro, betão armado
- Orifícios cegos e passantes para conexões de montagem, bem como em lápides e bancadas
- Furos para cavilhas
- Aberturas para montagem de interruptores e caixas embutidas
- Ladrilhadores, pedreiros e empresas instaladoras

Características:

- Eletrônica partida suave, controle de velocidade e manutenção constante, desligamento por temperatura e sobrecarga
- Eixo em aço inoxidável
- Abastecimento integrado de água para furações
- Regulador de abastecimento de água – ON/OFF, contínuo
Regulação de quantidade
- Sistema de troca rápida (adaptador incluído)
- Estacionário em diferentes suportes de perfuração utilizável
- Auxiliar de perfuração (acessório)



Controle de velocidade



Regulador de abastecimento de água



Dados técnicos	END 1550 P
Potencia	1.500W
voltagem nominal	230V~
Velocidade nominal	1.800-4.400 minutos -1
Diâmetros das brocas	entre 6 e 68 mm
Porta-ferramentas	G½" dentro
Diâmetro do pescoço de fixação	53mm
Peso	3,6kg
Número do pedido	03114000

inclui adaptador de troca rápida, adaptador G ½" a - M 12 x 1,5 a



END 1550 P - Máquina de perfuração de núcleo húmido de diamante

- ACESSÓRIOS

para perfuração húmida

material



para pedra natural, azulejos



para pedra natural



para betão armado



para concreto



para pedra natural, azulejos

Brocas diamantadas húmidas R $\frac{1}{2}$ "



N Comprimento 40 mm, Ø 22-68 mm



Ó Comprimento 150 mm, Ø 18-51 mm



H Comprimento 300 mm, Ø 10-31 mm

Brocas de núcleo sólido úmidas de diamante



Comprimento $\geq$ 60 mm, Ø 3,5-12 mm

Comprimento $<$ 150 mm, Ø 6,0-12 mm

Brocas de núcleo oco úmidas de diamante



M Comprimento 60 mm, Ø 6-18 mm



Auxiliar de perfuração com modelo de perfuração

3583A000

Vedação de reposição para auxiliar de perfuração (ao lado)

35842000



Adaptador de troca rápida



G $\frac{1}{2}$ " - G $\frac{1}{2}$ "

38004000

Acessório de troca rápida



38006000

adaptador



M 12 x 1,5 a - G $\frac{1}{2}$ "

35122000

Auxiliar de perfuração

com extração de água (conexão Gardena) Ø máximo 30 mm

35836000



Tanque de pressão de água de plástico de 5 l, incluindo mangueira de 4,0 m com conexão Gardena

35811000

Metal de 10 l, incluindo mangueira de 3,5 m com conexão Gardena

35812000



Pedra de amolar 200 x 100 x 50 mm

35910000



3 vedações de reposição para adaptador de troca rápida nº 38004

35125000



Anel guia para auxiliar de perfuração

358400...

+ 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30mm



Suporte de perfuração BST 90

09629000

Suporte de perfuração BST 50 V

09645000