



Máquina Elétrica

EstrichBoy EC 260/35 Quattro



Betonilhas

- Betonilha Tradicional
- Betão leve com EPS granulado
- entre outras
- Assentamento por vibração
(dependendo da consistência)



Potência elétrica máxima!

A EstrichBoy EC 260/35 Quattro é alimentado exclusivamente pela rede elétrica do local e, graças ao FlexDrive, adapta-se de forma flexível às necessidades de qualquer obra.

Com o FlexDrive 'Quattro', o EC 260/35 Quattro oferece máxima flexibilidade e é compatível com qualquer unidade de distribuição de energia no local – seja de 25, 32, 50 ou 63 A.

A EstrichBoy EC 260/35 Quattro, é totalmente elétrica, vem de série na vibrante cor azul. Operar uma máquina elétrica nunca foi tão fácil e confiável: basta ligá-la na tomada, carregar o material, misturá-lo e começar a bombear.

- Máxima flexibilidade: adequado para qualquer obra e qualquer unidade de distribuição de energia no local.
- Graças ao FlexDrive "Quattro", o modo de operação pode ser alternado de forma flexível a qualquer momento.
- Máxima confiabilidade operacional
- Zero emissões e baixo nível de ruído
- Baixos custos de manutenção
- Acessibilidade e altura livre do solo otimizadas
- Valor duradouro e custo-benefício graças ao alto valor de revenda



BRINKMANN



Conexão simples com tomada CEE de 63 Amperes através do cabo e adaptador fornecidos.



Novo conceito operacional revisado:

O operador da máquina pode visualizar e ajustar todas as informações necessárias diretamente da sua posição de trabalho.



O novo conceito de capô com seção traseira removível permite fácil acesso a todos os pontos importantes de serviço e manutenção.

Outras vantagens:

- Tecnologia "Made in Germany"
- Baixo desgaste e baixa manutenção
- Opções de aplicação flexíveis
- Configure a sua máquina com uma ampla variedade de opções de equipamentos.
- Serviço de primeira classe graças à extensa rede de concessionários autorizados
- Formação de operadores e técnicos de máquinas na nossa academia

Dados técnicos	CE 260/35 Quattro	CE 260/35 Quattro B	CE 260/35 Quattro BS
Modelo	Versão básica	Com balde hidráulico	Com balde hidráulico e pá de arrasto
Cuba de mistura	260 litros (capacidade útil de 200 litros)		
Taxa de entrega (teórica)*	3,6 m³/h	4,4 m³/h	4,8 m³/h
Pressão de entrega	8 bar		
Compressor*	4,0 m³/min (63 A-Betrieb)		
Motor de acionamento	Motor elétrico, potência total de acionamento 29,5 kW, classe de eficiência IES		
Peso	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Modo de operação	25 / 32 / 50 / 63 A		
Dimensões (C x L x A)	5.067×1.525×1.840mm	5.210×1.525×2.526mm	5.210×1.525×2.526mm
Altura de enchimento	820 mm	400 mm	400 mm
Grão máximo	16 mm		
Chassis	Chassi com travão, homologado para velocidades de até 80 km/h / opção de upgrade para 100 km/h		
Misturador	Misturador com acionamento hidráulico, incluindo operação reversa e proteção contra sobrecarga.		

Equipamento

EC 260/35 Quattro

	Tampa manual	■
	Controle remoto por rádio (modelo BS)	■
	Suporte para cabo de 20 m	■
Série	Saída central do vaso	■
	Levantar os olhos	■
	Acoplamento de carro	■
	Conjunto de luz de 12 V	■
	Eixo de 100 km/h	■
Opcional	Cabo adaptador: 63 A para 32 A	■
	Cabo de conexão, 20 m, 63 A	■
	Luz de trabalho (12 V)	■
	Lavadora de alta pressão	a pedido
	Placas de alto desgaste (6 mm)	■
	Placas de alta resistência ao desgaste (Hardox, 8 mm)	■
	Etiquetagem do cliente	■
	Engate de camião	■
	Conjunto de luz de 24 V	■
	Sistema de localização	■
	Placa protetora para alimentador	■
	Pacote de software (contador de mixagens + ajuste do tempo de mixagem)	■
	Pintura especial do capô (azul como padrão)	■
	Pés de apoio	■
	Funil de poliestireno	■
	Placa de desgaste na cúpula	■
	Placa de desgaste, côncava (ambos os lados)	■
	Medição de água	a pedido
	Caixa de ferramentas	■

* Os dados são baseados na experiência e dependem das propriedades do material.

■ Série

■ Opcional

BRINKMANN

Uma marca do Grupo Putzmeister
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743
info@estrichboy.de · www.estrichboy.de

www.jcd.com.pt



BRINKMANN