Interruptor eletronico

à prova de poeira * - vermelho
dre eletrônico solto
para mistura de baixo spray
função)

Amortecimento e
Elementos de proteção *

Proteção contra danos

Cabo PUR para estaleiros de obras *

para uso pesado

Caixa de velocidades de 2 velocidades *

durável

e *

ung - proteção
Pedras etc.

Poderoso, durável

Alça de estrutura de metal *

robusto, fácil de largar,
manuseio conveniente

Alças *

design trapezoidal ergonômico -
distantes,
guia confortável e seguro

Conexão interferida

transmissão de potência ideal
através do porta-ferramentas M 14,
alta concentricidade,
mudança fácil e insensível

** não para todos os modelos*

CARACTERÍSTICAS DOS AGITADORES

Quer seja pintor, gesso, gesso ou pedreiro - a EIBENSTOCK tem a máquina certa para todos, desde o prático agitador pequeno à estação de mistura móvel. Convença-se da construção robusta, do fácil manuseio, bem como da confiabilidade e longevidade de nossos agitadores.

Para todos os agitadores EIBENSTOCK, oferecemos nosso adaptador de troca rápida como um acessório para uma troca sem ferramentas de todos os agitadores com roscas externas M14 (não para agitadores forçados).

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock Auersbergstr. 10 D-08309 Eibenstock Telefone: +49 (0) 37752 50 30 Fax: +49 (0) 37752 20 19 Email: office@eibenstock.com Internet: www.eibenstock.com

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock Auersbergstr. 10 D-08309 Eibenstock Telefone: +49 (0) 37752 50 30 Fax: +49 (0) 37752 20 19 Email: office@eibenstock.com Internet: www.eibenstock.com

Agitador

Conjunto EHR 20 / 2.6 S

O agitador versátil
até 50 kg

Inscrição:

- Mistura de materiais de construção com viscosidade média e alta, por exemplo, compostos de nivelamento e nivelamento, adesivo para azulejos, argamassa pronta, gesso pronto, contrapiso
- Construção a seco, ladrilhadores, estucadores, construção civil, paisagismo

Características:

- Chave eletrônica protegida contra poeira - mudança de velocidade contínua para mistura de baixo spray
- Caixa de câmbio de 2 velocidades - a velocidade certa para cada aplicação
- Montagem direta M 14 - grande transmissão de potência, alta concentricidade
- Tampa de cobertura com guia de labirinto
- elementos de amortecimento e proteção

Especificações técnicas	EHR 20 / 2.6 S SET
Consumo de energia	1.300W
voltagem nominal	230 V ~
Velocidade nominal	0-250 / 0-450 min-1
Velocidade ociosa	400/730 rpm 1
max	140 mm
Porta-ferramentas	M 14 dentro
Peso	5,1 kg
Número do pedido	077E2000
Escopo de entrega	Na caixa Incluindo agitador MG 140

Agitador

EHR 23 / 2.5 S definido

O poderoso agitador
até 80 kg

Inscrição:

- Mistura de materiais de construção com alta viscosidade, por exemplo, compostos de nivelamento, adesivos para azulejos, argamassas prontas, rebocos pré-fabricados, betonilha, resinas epóxi, compostos de vedação, granulados
- Construção a seco, ladrilhadores, estucadores, engenharia civil, paisagismo

Características:

- Chave eletrônica protegida contra poeira - mudança de velocidade contínua para mistura de baixo spray
- Caixa de câmbio de 2 velocidades - a velocidade certa para cada aplicação
- Montagem direta M 14 - grande transmissão de potência, alta concentricidade
- Tampa de cobertura com guia de labirinto
- elementos de amortecimento e proteção

Especificações técnicas	EHR 23 / 2.5 S SET
Consumo de energia	1.800W
voltagem nominal	230 V ~
Velocidade nominal	0-250 / 0-580 min-1
Velocidade ociosa	440/970 min-1
max	180 mm
Porta-ferramentas	M 14 dentro
Peso	6,9 kg
Número do pedido	077E3000
Escopo de entrega	Na caixa Incluindo agitador MG 160

AS CARACTERÍSTICAS DOS AGITADORES DE NOVA GERAÇÃO

Elementos de amortecimento e proteção de poliuretano - Proteção da máquina e do solo em caso de queda acidental

Interruptor eletrônico protegido contra poeira, canteiro de obras PUR

cabos e cabos em uma zona protegida

Alças de quadro trapezoidais largas e ergonômicas e um centro de gravidade equilibrado - orientação fácil e equilibrada da máquina, maior alavancagem

RÜCKEN SCHUTZ SYSTEM
Ergonomie am Bau

Adaptação ao tamanho do usuário e troca de agitador sem ferramentas - O adaptador de extensão e troca rápida oferece um sistema ideal para adaptar o agitador ao tamanho individual do usuário e permite a troca rápida e sem ferramentas dos agitadores.

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock Auersbergstr. 10 D-08309 Eibenstock Telefone: +49 (0) 37752 50 30 Fax: +49 (0) 37752 20 19 Email: office@eibenstock.com Internet: www.eibenstock.com