**Boné**

resistente ao impacto, robusto

**arranjo do motor**

vertical - a poeira é mantida longe, durável

**protetor de poeira**

borda frontal dobrável para chegar à borda da área de trabalho

**regulação de velocidade**

adaptação de velocidade
(EBS 125.4 RO)

**Borda da escova**

proteção contra emissão de poeira

**Amortecimento de vibração**

divisão entre motor e alça (patenteado) - absorção de vibração eficiente, protege os pulsos do usuário, melhor desempenho de moagem

**Aspirador de pó conexão**

para extração de poeira

**pó proteção sistema**

poeira mineral pode causar câncer!

## Características dos moedores de concreto

O triturador de concreto EIBENSTOCK define os padrões em termos de praticidade. O design especial da empunhadura paralela oferece ao usuário inúmeros benefícios, incluindo distribuição uniforme de pressão no disco, mesmo acima da cabeça.
O uso de um aspirador com capinha de pó garante um ambiente de trabalho limpo, mas também prolonga a vida útil da máquina.

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock Auersbergstr. 10 08309 Eibenstock, Alemanha Telefone: +49 (0) 37752 50 30 Fax: +49 (0) 37752 20 19 E-mail: office@ee-eibenstock.de Internet: www.eibenstock.com

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock Auersbergstr. 10 08309 Eibenstock, Alemanha Telefone: +49 (0) 37752 50 30 Fax: +49 (0) 37752 20 19 E-mail: office@ee-eibenstock.de Internet: www.eibenstock.com

## Moedor de concreto
# eBs 1802

Ø125

## Moedor de concreto
# eBs 1802 sH

Ø125

## o poderoso moedor de mão para pequenas superfícies de tamanho médio

**usar:**

- Esmerilhamento e alisamento de superfícies
- Remoção de juntas de betonilha, lama residual, gesso e revestimentos
- Preparação de superfícies, por exemplo, para renovação de revestimentos
- Betão, betonilha, cola para azulejos, gesso, tinta, revestimentos, cola para tapetes - com rebolos correspondentes (acessórios)
- **eBs 1802 sH - a máquina para cada superfície:** PCD- rebolo com diamantes monobloco - alta taxa de remoção e longa duração

**Recursos:**

- Motor potente - alta capacidade
- Eletrônico - partida suave, corte de sobrecorrente, indicação de sobrecarga
- Borda frontal dobrável do protetor de poeira - para lixar diretamente na borda da área de trabalho (sem retrabalho trabalhoso, economiza tempo e custos)
- Aro da escova - alto poder de sucção para um trabalho livre de poeira conectando um aspirador de pó industrial (acessório) ao bocal de 35 mm
- Posição paralela da alça - manuseio ergonômico permite uma orientação exata e equilibrada para um melhor acabamento superficial
- Dispositivo de guia de piso - disponível como acessório (não para uso com rebolos PCD)

| especificações | eBs 1802 |
|---|---|
| Entrada de energia | 1800W |
| Tensão nominal | 230 V ~ |
| Velocidade sem carga | 10.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm |
| Conexão do fuso | Ø 22,2 mm |
| Peso | 5,9 kg |
| Nº do pedido | 0633J000 |
| Fornecido | em um caso incl. diamante-rebolo (concreto) e ferramentas de montagem |

| especificações | eBs 1802 sH |
|---|---|
| Entrada de energia | 1800W |
| Tensão nominal | 230 V ~ |
| Velocidade sem carga | 10.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm |
| Conexão do fuso | Ø 22,2 mm |
| Peso | 5,9 kg |
| Nº do pedido | 0633L000 |
| Fornecido | em um caso incl. Rebolo PCD (segmentos pontiagudos) e ferramentas de montagem |

**eBs 1802 sH - a máquina para todas as superfícies: rebolo pCd incluído na entrega**