PFT SWING M FC-230V

A menor bomba de transporte ideal para gessos de enchimento pastosos

Os PFT SWINGM têm uma unidade elétrica direta ajustável de 1,5 kW. Você pode bombear, prensar e pulverizar líquidos, materiais bombeáveis e sem solventes (em baldes) até um tamanho de grão de 3 mm.

DADOS TÉCNICOS

Parte no.	00 15 19 92
Máximo pressão no trabalho	20 bar
Máximo capacidade de transporte	transporte continuamente variável saída de 9 l / min
Máximo distância de transporte	até 20 m
Motor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW, 10 - 204 rpm
Conteúdo de Hopper	38 litros
Rotor / Estator	C 4-2
Saída de material	DN25 parte masculina
Tremonha de material	plástico
Rodas	2 rodízios, 2 rodas
Dimensões: L / W / H	1.100 / 460/500 mm
Altura de enchimento	500 mm
Peso total	~ 70 kg

Atenção:
A distância de transporte depende dos materiais usados.



PFT - SEMPRE SEU SITE

RESUMO DAS VANTAGENS

1 Desempenho da bomba continuamente ajustável via potenciômetro

- Tremonha de material plástico - fácil limpeza Porta de
- limpeza na tremonha de material
- Saída de transporte variável através da mudança da bomba (bomba B ou C)
- Pequeno, leve, prático e compacto
- Operação poderosa e confiável via tomada de força padrão
- Limpeza e manutenção rápidas O transporte é
- possível em qualquer carro. Cabe facilmente sob
- cada misturador
- Opcional: controle remoto elétrico

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Reboco de cal <3 mm
Argamassa adesiva e de reforço Fino filler
Revestimento de acabamento
Tinta de dispersão
Primer Betokontakt

ACESSÓRIOS	PARTE NO.
Cabo de extensão 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A - 25 m Cabo de	20 42 34 00
controle remoto com interruptor - 25 m Tampa para SWINGM	20 45 69 29
	00 15 93 23
Mangueira de água Geka / Geka DN12 - 5 m Bocal	20 21 11 00
Geka DN19	20 21 57 00

A garantia do serviço PFT

Atendimento ao cliente, conhecimento técnico e orientação de serviço. É isso que a marca PFT com seus centros de vendas e serviços em todo o mundo representa também nas próximas décadas.

Clique. Descobrir. Experiência.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpften

Baixe Agora! APP: PFT - Tecnologia de Gesso

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 · 97346 Hotline Técnica

Iphofen	+ 49 9323 31-1818
Telefone	+ 49 9323 31-760
Fax	+ 49 9323 31-770
info@pft.net	www.pft.net

Todos os direitos reservados. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Nossa garantia refere-se apenas ao perfeito estado de nossas máquinas. Consumo, quantidade, especificações de projeto e dados de desempenho são valores empíricos, que não podem ser transferidos automaticamente em caso de condições divergentes. Além disso, as diretrizes do fabricante do material são sempre aplicáveis. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo em partes, requerem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWINGM FC-230V - EN / 09.19 / PFT