Carcaça

resistente ao impacto, robusto

Arranjo do motor

vertical – a poeira é mantida longe, durável

Protetor de poeira

borda frontal dobrável para chegar à borda da área de trabalho

Regulagem de velocidade

adaptação de velocidade (EBS 125.4 RO)

Aro da escova

proteção contra emissão de poeira

Amortecimento de vibração

divisão entre motor e cabo (patenteado) – absorção de vibração eficiente, protege os pulsos do usuário, melhor desempenho de moagem

Ligação do aspirador

para extração de pó

Características dos desbastadores de betão

O Desbastador de betão EIBENSTOCK define os padrões em termos de uso. O design especial de aderência paralela oferece ao usuário inúmeros benefícios, incluindo distribuição uniforme da pressão no disco, mesmo acima da cabeça.

A utilização de um aspirador com capota garante um ambiente de trabalho limpo e também prolonga a vida útil da máquina bem como a dos seus utilizadores.

www.jcd.com.pt

BACK PROTECTION SYSTEM
Ergonomics in Construction

NEW

Desbastador de betão EBS 180F

Com dispositivo de orientação do piso para superfícies de tamanho médio

Trabalho mais relaxado com a postura ideal

Altura do carro ajustável melhor resultado de moagem

Ø180

Usar:

– Desbaste e alisamento de superfícies
– Remoção de resíduos de lama, reboco e revestimentos
– Preparação de superfícies, por exemplo, para renovação de azulejos
– Betão, betonilha, cola para ladrilhos, pedra natural, argamassa, tintas, revestimentos, cola para alcatifas
– com rebolos correspondentes (acessórios)

Recursos:

- Potente motor de 2500 W
– Arranque suave, eletrónico, controle de temperatura e corte sobrecorrente
– Segmento destacável no guarda-pó
– para lixar diretamente na borda da área de trabalho (sem retrabalho trabalhoso, economiza tempo e custos)
– Borda da escova – alto poder de sucção para limpeza livre de poeira trabalhando conectando um aspirador industrial (acessório) ao bocal de 35 mm
– Dispositivo de orientação do piso com inclinação ajustável e adicional alça ajustável em altura
– ajuste ideal à altura do corpo do operador para uma condução confortável

– para todas as superfícies: rebolo PCD com diamantes monobloco
– alta taxa de remoção e longa duração (acessório)

Especificações	EBS 180F
Entrada de energia	2500 W
Tensão nominal	230 V ~
Velocidade sem carga	8500 rpm
Diâmetro do disco	180 mm Ø
Conexão do fuso	22,2 mm
Peso	10,5 kg
Ref.	0634H000

A embalagem inclui rebolo de diamante (betão) e ferramentas de montagem