PFT MULTIMIX 140 plus

O mixer multicomponente para o profissional

O potente misturador batch, especialmente adequado para misturas especiais de diferentes componentes. Braços de mistura fortes economizam tempo para uma mistura de argamassa homogênea. Inteligente no sistema - o material misturado é entregue a uma bomba de transporte PFT, que transporta o material bombeável diretamente para o local da aplicação.

DADOS TÉCNICOS	
Parte no.	00 25 16 36
Motor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 56 rpm
Mistura capacidade	80 litros / lote
Conteúdo de Hopper	máx. 140 litros
Funil de mistura	Aço
Operação e controle	Iniciar / Parar
Tamanho de grão	máx. 8 mm
Água conexão	Geka DN19 - pressão de 2,5 bar
Altura de enchimento	1.120 - 1.400 mm
Altura de saída	400 - 720 mm, ajustável
Dimensões	1,000 X 1,030 X 1,120 mm
Peso	~148 kg

Nota:
Todos os detalhes dependem dos materiais usados



RESUMO DAS VANTAGENS

- Fácil manuseio
- Mínima manutenção e esforço de limpeza
- Saída de argamassa de limpeza
- Conversor de fase no interruptor principal
- Misturadores opostos
- Sistema de mistura turbo
- Design robusto
- Altura ajustável
- Adapta-se facilmente a uma bomba de transporte como a ZP 3 ou a SWING

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Restauração de Betão
- Adesivo em pó
- PCC- e SPCC-argamassa
- Gesso mineral
- Betonilha de grão fino
- Gesso acústico
- Tintas epóxi
- Betonilha
- Gesso de resina artificial
- Alvenaria
- Granulados
- Gesso
- Construção de fornos

ACESSÓRIOS	Nº DA PARTE
Cabo de extensão 5 x 4 mm², VERMELHO 5-16 A - 25 m	20 42 33 60
Bomba de água AV300 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW	00 49 36 86
Peneira de sucção com tela de filtro	00 13 66 19
Mangueira de água Geka / Geka DN12 - 5 m	20 21 11 00
Bico de pulverização Geka DN19	20 21 57 00

A garantia do serviço PFT

Atendimento ao cliente, conhecimento técnico e orientação de serviço. É isso que a marca PFT com seus centros de vendas e serviços em todo o mundo representa também nas próximas décadas.

Clique. Descobrir. Experiência.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpften

www.jcd.com.pt

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Linha Direta Técnica

Iphofen	+ 49 9323 31-1818
Telefone	+ 49 9323 31-760
Fax	+ 49 9323 31-770
info@pft.net	www.pft.net

Todos os direitos reservados. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Nossa garantia refere-se apenas ao perfeito estado de nossas máquinas. Consumo, quantidade, especificações de projeto e dados de desempenho são valores empíricos, que não podem ser transferidos automaticamente em caso de condições divergentes. Além disso, as diretrizes do fabricante do material são sempre aplicáveis. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo em partes, requerem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.