





Uso versátil para cortes em pedra, asfalto, betão e alvenaria

Uso despreocupado em salas fechadas. Sem gases de escape nocivos.

Separação do sentido de rotação, ideal para cortes de tração e corte de pedra

Sistema eletrónico arranque suave, corte de temperatura e sobrecarga, sobrecarga mostrar, controle de velocidade constante

Visor de serviço. Notificação oportuna para a troca das escovas de carvão

Cabo e capô ajustáveis individualmente para o manuseio ergonômico para diferentes

Posições de trabalho e tarefas de separação

Mais poderoso

motor especial com eletrónica de potência









| Especificações técnicas | ETR 400.2 P |
|------------------------------|-------------|
| consumo de energia | 2.850 W |
| Velocidade / marcha lenta | 1.950 rpm |
| diâmetro máximo de disco | 400 mm |
| profundidade máxima de corte | 152mm |
| porta-ferramentas | Ø 25,4 mm |
| Peso | 11,4 kg |
| Referência | 0682E000 |

Entregue numa caixa com disco de corte diamantado e ferramenta de montagem



Abastecimento de água com controlador de fluxo integrado

Ajuste fino de quantidade de água e trabalho com pouca poeira

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock Auersbergstraße 10 D-08309 Eibenstock

Telefone: +49 37752 503-0 Site oficial: www.eibenstock.com Email:office@eibenstock.com

www.jcd.com.pt

JCD - José Contente Duarte, Lda Vale Nabal, Almagreira Pombal - Portugal