



PFT LOTUSXS

Implementação rápida, confiável, eficiente, fácil manuseio -
o pequeno, prático e econômico misturador de parafuso
horizontal de PFT

Descrição Funcional

O pequeno e compacto misturador de parafuso horizontal PFT LOTUS XS para materiais em sacos com conexão de corrente alternada. O PFT LOTUS XS mistura contínua e totalmente automaticamente todas as argamassas secas à base de cal e cimento até um tamanho de grão de 4 mm.

O inovador eixo de mistura especial fornece uma mistura ideal com uma potência mínima do motor.

Devido à entrada de água perfeitamente situada, dificilmente surgem grumos e o misturador é quase autolimpante. O design claro dos controles facilita o manuseio do mixer PFT.

Campo de aplicação

Para todos os tipos de argamassas secas até um tamanho de grão de 4 mm, tais como:

- você** Argamassas para ladrilhos e juntas
 - você** Alvenaria leve e argamassas de alvenaria
 - você** Argamassas de reforço e colagem
 - você** Scratch renderers
 - você** Rebocos de cimento
 - você** Rebocos isolantes
 - você** Morteiros de mesa
 - você** Compostos de nivelamento
 - você** Renderizações pontilhadas
 - você** Emplastos de cal
 - você** Restaurações de restauração
 - você** Renderizações finas
- e muitos mais ...

Vantagens à primeira vista

- você** manuseio fácil
- você** funciona de forma poderosa e confiável com fluxo de luz
- você** baixos esforços de limpeza e manutenção
- você** altura de enchimento ajustável
- você** fluxo de argamassa especial à prova de violação
- você** fácil de transportar - manusear no tubo de mistura e pés de apoio recolhíveis
- você** pequeno, leve, prático e compacto
- você** sem bocal de saída de repuxo profundo para que você possa mover facilmente um transportador bomba ou uma tina de argamassa sob o misturador de parafuso
- você** coletor de água com redutor de pressão



■ ■ ■ FEITO NA ALEMANHA

Todos os direitos e alterações técnicas reservados. Garantimos o acabamento perfeito e perfeito das nossas máquinas. Os números fornecidos em relação à produção, equipamento e desempenho são baseados na experiência e podem variar no caso de mudanças nas circunstâncias. Além disso, devem ser observadas as instruções dos fabricantes de materiais / argamassas. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo em extratos, requerem a permissão de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS – GB / 1M / 12.14 / FLY



Knauf PFT

Linha direta técnica:

▶ + 49 9323 31-1818

▶ Telefone +49 9323 31-760 Fax

▶ + 49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Dados técnicos

PFT LOTUS XS

Parte no.	00246057
Descrição	LOTUS XS 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, AZUL 2-16 20 l / min
Capacidade de mistura *	
Dirigir	Motor redutor de 1,3 kW 230 V, 50 Hz, fase única 280 rpm
Velocidade	
Conexão de força	230 V, 50 Hz, fase única, plugue Schuko DN12
Conexão de água	(1/2 ")
Tamanho de grão	máx. 4mm
Dimensões e peso	
Conteúdo de Hopper	50 l ₁
Comprimento total	1.240 mm
Largura geral	635mm
Altura geral	975 - 1.115 mm, altura ajustável
Altura da saída de argamassa	535 - 675 mm
Peso total	66 kg

* dependendo da qualidade e consistência da argamassa; tipo de eixo de mistura

Devem ser observadas as recomendações das diretivas do produtor do material.

₁ isso confirma a 1,6 sacas com um conteúdo de 30 kg

Misturador de parafuso horizontal PFT LOTUS XS:

- motorreductor 1,3 kW, 280 rpm

- eixo de mistura de aço

- eixo de mistura especial

- fluxo de argamassa removível

- coletor de água com redutor de pressão

- operação e controle: iniciar / parar

- pedaleira rolável, pode ser arrumada na máquina para transporte

- instruções operacionais

A máquina é enviada em uma caixa, não montada.

Acessórios necessários

Cabo de extensão 3 x 2,5 mm₂

AZUL 2-16A - 25m, Parte no. 20423400

Mangueira de água Geka / Geka

DN19 (3/4 ") - 40m, parte no. 20212100



Encontre mais informações e acessórios em www.pft.eu

Knauf PFT GmbH & Co. KG

PO Box 60

97343 Iphofen

Einersheimer Straße 53

97346 Iphofen

Alemanha

Knauf AMF

Sistemas de teto

Knauf Bauprodukte

Soluções profissionais em casa

Knauf Dämmstoffe

Material isolante de poliésteril

Knauf Gips

Sistemas de construção a seco

Sistemas de Solo

Sistemas de gesso e fachada

Isolamento Knauf

Material isolante para

Renovação e nova construção

Knauf Integral

Tecnologia de fibra de gesso

para solo, parede e teto

Knauf AQUAPANEL

AQUAPANEL «Placa de cimento

TecTem «Preenchimento de material isolante

Knauf PFT

Técnica de máquina, fabricação de plantas

Knauf riessler

Experiência de superfície

Marbos

Sistemas de argamassa para

Cobertura de Pavimentação em Engenharia Civil

Sakret Bausysteme

Argamassa seca para

Nova construção e renovação