PFT - O FLUXO DE PRODUTIVIDADE

FEITO NA ALEMANHA

PFT SCREWMIXER | 07/2009

PFT HM2006

Pronto para operação, confiável, poderoso - o misturador compacto com alta capacidade para material de saco

Descrição Funcional

Há 30 anos, foram introduzidos os misturadores horizontais para argamassas secas pré-misturadas em sacos. Uma grande vantagem: mixar com o apertar de um botão.

O PFT HM2006 é sofisticado e perfeito em sua aplicação, graças à longa experiência de canteiro de obras da PFT.

Campos de aplicação

O PFT HM2006 mistura de forma contínua e totalmente automática todas as argamassas secas à base de cal / cimento, tais como:

- Argamassas de colagem e reforço Argamassas de alvenaria
- Argamassas de união
- Argamassas de gesso
- Morteiros de mesa
- Compostos de nivelamento

Vantagens à primeira vista

Fácil de operar

Pedestal destacável

A máquina também pode ser montada sob um silo usando uma capa de entrega

Unidade de controle separada

Módulo leve e portátil

Qualidade de mistura aprimorada

Devido ao tubo de mistura de borracha removível, quase não há aderência do material, quase autolimpante

Especialmente adequado para a aplicação de argamassa de aderência

Pode ser combinado com a linha de máquinas PFT

De acordo com as Diretivas CE

PFT - O FLUXO DE PRODUTIVIDADE

FEITO NA ALEMANHA

Todo direitos e alterações técnicas reservados. Garantimos o acabamento perfeito e perfeito das nossas máquinas. Os números fornecidos em relação à produção, equipamento e desempenho são baseados na experiência e podem variar no caso de mudanças nas circunstâncias. Além disso, devem ser observadas as instruções dos fabricantes de materiais / argamassas. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo em extratos, requerem a permissão de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 2006 – GB / 07.09 / PFT

Knauf PFT

Linha direta técnica:

- + 49 9323 31-1818
- Telefone +49 9323 31-760 Fax
- +49 9323 31-770
- info@pft-iphofen.de
- www.pft.eu

Dados técnicos

PFT HM2006

Equipamento básico

Descrição	PFT HM2006, 230V	PFT HM2006, 400V
Parte no.	00072620	00068693
Capacidade de mistura *	25 - 50 l / min	
Padrão de eixo de dosagem *	Aproximadamente. 35 l / min	
Dirigir	2 kW, 280 rpm	3 kW, 280 rpm
Conexão de força	230 V, 1 Ph	400 V, 16 A
Conexão de água	3/4 ”	
Pressão de conexão Waater	2,5 bar quando a máquina está funcionando	
Conexão de contêiner	possível através de uma capa de entrega	

Dimensões e pesos		
Comprimento total	1.650mm	
Altura total	650mm	
Largura total	1.000mm	
Peso total	Aproximadamente. 122 kg	Aproximadamente. 131 kg

* dependendo da velocidade do motor, qualidade e consistência da argamassa e tipo de eixo dosador As fotos nem sempre correspondem ao tamanho técnico de entrega.

Misturador de parafuso PFT HM2006 completo com:

- Motor redutor 2 kW, 230V
  alternativa disponível em 3 kW, 400V
- Eixo de dosagem 35 l / min
- Tubo de mistura de borracha removível
- Entrada de água axial
- Grande tremonha de material,
  dimensões como PFT G4
- Pedestal destacável
- Caixa de controle integrada com solenóide
  válvula e redutor de pressão
- Instruções de operação

Acessórios

Cabo de alimentação 3 x 2,5 mm² 25m completo com plugue com contato de aterramento e plugue CEE

Parte no. 20423420

Cabo de alimentação 5 x 2,5 mm² 50m Fusível de proteção 16A

Parte no. 20423350

Mangueira de água / ar 3/4 ", 40m completa com acoplamentos

Parte no. 20212100

Knauf PFT GmbH & Co. KG
PO Box 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Alemanha

Knauf Gips KG
Construção a seco, gesso e sistemas de solo

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Sistemas de teto

Knauf Integral KG
Material de fibra de gesso

Knauf Marmorit GmbH
Sistemas de Fachada Mineral

Knauf Dämmstoffe GmbH
Isolante de poliestireno Material

Knauf Insulation GmbH
Glasswool-Isolation, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel ® CementBoards, Perlit