PFT ZP 3 XL FC - 400V

A bomba de transporte universal adequada

A bomba transportadora transporta gesso misto, argamassa de alvenaria ou mesa, por meio de um misturador contínuo ou um misturador batch, diretamente para o canteiro de obras. Dependendo dos requisitos de material, a capacidade da bomba pode ser ajustada sem quaisquer restrições.

DADOS TÉCNICOS	
Referencia	00 10 29 57
Pressão	máx. 30 bar
Transporte	12 - 42 litros / min
Distância	até 100 m
Motor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW, 84 - 280 rpm
Cuba	130 litros
Camisa / Fuso	R 7-3 S
Tamanho de grão	máx. 7 mm
Saída de material	DN50 femea
Enchimento	620 mm
Dimensões:	2.255 x 725 x 745 mm
Peso	~ 240 kg

Atenção: **Os detalhes dependem dos materiais usados.**



RESUMO DAS VANTAGENS

- Capacidade de transporte variável através da mudança da bomba (bomba L ou R)
- Rodas de borracha maciça com aros de aço
- Vedação da caixa de engrenagens dupla com abertura de inspeção
- Porta de limpeza na tremonha de material
- Desempenho da bomba continuamente ajustável por meio do conversor de frequência
- Opcional: tela vibratória
- "Olhais" para levantar com grua

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Argamassa de alvenaria
- Argamassa leve de alvenaria
- Argamassa de reforço
- Morteiro
- Argamassa colante
- Argamassa para azulejos e enchimento
- Gesso de cimento
- Gesso isolante
- Gesso argiloso
- Gesso flutuante
- Gesso para restauração

ACESSÓRIOS	PARTE NO.
Cabo de extensão 5 x 4 mm², VERMELHO 5-32 A - 25 m	20 42 39 20
Cabo de controle remoto com interruptor	20 45 69 29
Tela vibratória de 25 m para adaptação	00 14 81 46
Kit de adaptação para compressor de ar	00 15 11 79
Mangueira de água Records Geka | Geka DN12 - 5 m	20 21 11 00
Funil de extensão 300 mm	00 09 80 04

A garantia do serviço PFT

Atendimento ao cliente, conhecimento técnico e orientação de serviço. É isso que a marca PFT com seus centros de vendas e serviços em todo o mundo representa também nas próximas décadas.

Clique. Descobrir. Experiência.
www.pft.net
www.youtube.com/knaufpften

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 · 97346 Hotline Técnica

Iphofen	+ 49 9323 31-1818
Telefone	+ 49 9323 31-760
Fax	+ 49 9323 31-770
info@pft.net	www.pft.net

Todos os direitos reservados. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Nossa garantia refere-se apenas ao perfeito estado de nossas máquinas. Consumo, quantidade, especificações de projeto e dados de desempenho são valores empíricos, que não podem ser transferidos automaticamente em caso de condições divergentes. Além disso, as diretrizes do fabricante do material são sempre aplicáveis. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo em partes, requerem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 XL FC-400V - EN / 04.19 / PFT