



Putzmeister

As suas vantagens

- Tudo no campo de visão – operação prática de um lado
- Nova estrutura reforçada com ajuda de inserção para componentes helicoidais e caixa de ferramentas
- Pode ser decomposta em módulos práticos sem recurso a ferramentas. Agora também com base para empilhador, olhais de elevação e pegas de transporte para um transporte fácil e seguro
- Tubo de mistura cónico para um fluxo de material ideal
- Tremonha grande com abridor de sacos
- Bomba de água integrada para um fluxo de água contínuo
- Compressor com corte de pressão para um trabalho mais seguro
- Componentes helicoidais fáceis de trocar para cada aplicação

MP 25 – Eficiência máxima no processamento de argamassa seca pré-misturada



- **Composto autonivelante**
- **Betonilha à base de sulfato de cálcio**



- **Reboco para exterior**
(cal, cimento-cal e reboco isolante)
- **Reboco para interior**
(reboco de gesso/reboco de gesso-cal)



As novas bombas misturadoras MP 25 são das máquinas mais versáteis do mercado.

Processam todas as argamassas pré-misturadas bombeáveis, tais como rebocos de base, argamassas de colagem, argamassas de reforço, argamassas ignífugas e rebocos estruturados, etc. – tanto para interior como para exterior.

Enquanto típica bomba misturadora da Putzmeister, também a MP 25 pode ser totalmente desmontada sem esforço. É fácil transferir os grupos modulares para o carro ou transportá-los até ao piso superior no local de construção. Aí, as mangueiras são conectadas na vertical e o trabalho pode começar!

Para saber mais sobre pormenores técnicos e questões de aplicação, consulte o seu agente comercial competente da Putzmeister.

Betonilha
autonivelante

Reboco/Reboco fino



Ambas as mãos podem ser utilizadas para inserir o rotor através da ajuda de inserção.



Operação cómoda – todos os elementos de comando e indicação encontram-se de um lado. Tudo sempre no campo de visão.



Fácil de transportar devido a base para empilhador, olhais de elevação e pegas de transporte.



A estrutura reforçada torna a MP 25 mais robusta e duradoura. Os acessórios podem ser guardados na nova caixa de ferramentas.

Dados técnicos

	MP 25	MP 25 não UE
Tambor de mistura	115 l	115 l
Taxa de distribuição*	25 l/min	40 l/min
Pressão de distribuição	40 bar	20 bar
Alcance de distribuição**	40 m na horiz., 15 m na vert.	30 m na horiz., 15 m na vert.
Compressor de ar	0,9 kW / 250 l/min	0,9 kW / 250 l/min
Bomba helicoidal	D6-3	D5 curta
Motor	5,5 kW a 385 rpm, 400 V / 50 Hz	5,5 kW a 385 rpm, 400 V / 50 Hz
Acionamento do tambor	1,1 kW a 24 rpm	1,1 kW a 24 rpm
Bomba de água	0,37 kW a 3,6 m³/h	0,78 kW a 3,4 m³/h
Peso	273 kg	273 kg
Comprimento x Largura x Altura	1344 x 728 x 1484 mm	1344 x 728 x 1484 mm
Altura de enchimento	984 mm	984 mm
Ligação de pressão	M35 / V 25–40	M35 / V 25–40
Tamanho máx. de partículas	4 mm	4 mm
Funcionalidade especial	Mangueira ID 25 para materiais de alta qualidade	Mangueira ID 35 para materiais de baixa qualidade

* A taxa de distribuição depende do modelo da bomba e pode variar de acordo com a bomba usada.

** Os dados baseiam-se na experiência e dependem dos materiais usados.

Equipamento

	MP 25	MP 25 não UE
Ajuda de inserção para componentes helicoidais	■	■
Acessórios ID 25	■	
Acessórios ID 35		■
Base para empilhador	■	■
Bomba de água, com autoaspiração	■	■
Caixa de ferramentas	■	□
Compressor	■	■
Ferramenta de limpeza	■	■
Mangueira de ar 16 m	■	■
Mangueira de argamassa ID 25 15 m	■	
Mangueira de argamassa ID 35 13,3 m		■
Mangueira de sucção com filtro		■
Manual de instruções com lista de peças sobresselentes	■	■
Olhais de elevação e pegas de transporte	■	■
Pistola pulverizadora ID 25	■	
Pistola pulverizadora ID 35		■
Acessório para reboco isolante	□	□
Cobertura de injeção de ar	□	□
Controlo remoto via cabo + extensão	□	□

□ Opção ■ Padrão

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemanha
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemanha
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

