PFT G 4

Flexível, forte e com muito potencial

Com o flange de pressão mutável, você pode usar bombas D e R fortes. Isso garante muitas vantagens de produção valiosas no local de trabalho. Com o monitoramento de sequência de fase integrado, uma operação eficiente e sem problemas do PFT G4 versátil é garantida.

DADOS TÉCNICOS	
Parte no.	00 42 38 48
Pressão no trabalho	máx. 30 bar
Saída de transporte	máx. 85 litros / min
Distância de transporte	até 50 m
Motor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 400 rpm
Conteúdo de Hopper	145 litros
Rotor / Estator	TWISTER D 6-3
Pistola de pulverização	DN25-360 ° S14 200 Geka
Compressor de ar	COMP M-250 Handy, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l / min
Saída de material	DN35 parte feminina
Mangueira de material	RONDO DN25 - 10 m
Bomba de água	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW
Dimensões: L / W / H	1.200 / 720 / 1.530 mm
Altura de enchimento	910 mm
Peso	~ 297 kg

Atenção:
A distância de transporte depende dos materiais usados.



RESUMO DAS VANTAGENS

1. Limpeza fácil - zona de mistura de borracha com flange adaptador para bomba D e R
2. Quadro tubular reforçado e montagens de roda robustas
3. Correias de empilhadeira e olhais de elevação
4. Defletor - evita correntes giratórias no recipiente
5. Unidade de controle grande - fácil de manutenção e proteção contra poeira
6. Switches e conectores estão dentro da estrutura básica
7. Filtro de água de malha fina grande
8. Praticamente transporte segurança para o tubo de mistura, reduza a altura da máquina
9. Fácil, rápido e eficiente - o enchimento da máquina com material:
   - Enchimento direto do silo usando a tampa de entrega
   - Preenchimento com carga
   - Enchimento pneumático do silo utilizando equipamento de transporte PFT SILOMAT

- Intensidade de mistura flexível graças a duas entradas de água
- Transporte seguro graças a quatro suportes com mecanismo dobrável
- Fácil manutenção - coletor de água e interruptor de pressão são facilmente acessíveis

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Gesso gesso
- Gesso de cal
- Gesso de cimento
- Material isolante
- Reboco de cal
- Material de fango
- Gesso isolante
- Material embutido
- Argamassa de alvenaria
- Mesa de piso
- Composto de nivelamento
- Argamassa adesiva

ACESSÓRIOS	Nº DA PARTE
Cabo de extensão 5 x 4 mm², VERMELHO 5-32 A - 50 m	20 42 39 00
DUSTCATCHER G 4 completo	00 53 97 16
Capa de injeção com sensor de nível e cabo de controle	20 60 02 13
Capô de entrega	00 47 18 74
ZARGOMAT pro DN25-360 °	00 42 00 58
JETSET pro DN25 Ewo	00 41 89 75

A garantia do serviço PFT

Atendimento ao cliente, conhecimento técnico e orientação de serviço. É isso que a marca PFT com seus centros de vendas e serviços em todo o mundo representa também nas próximas décadas.

Clique. Descobrir. Experiência.
www.pft.net/360_G4
www.youtube.com/knaufpften

Baixe Agora! APP: PFT - Tecnologia de Gesso

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 · 97346 Linha Direta Técnica

Iphofen	+ 49 9323 31-1818
telefone	+ 49 9323 31-760
Fax	+ 49 9323 31-770
info@pft.net	www.pft.net

Todos os direitos reservados. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Nossa garantia refere-se apenas ao perfeito estado de nossas máquinas. Consumo, quantidade, especificações de projeto e dados de desempenho são valores empíricos, que não podem ser transferidos automaticamente em caso de condições divergentes. Além disso, as diretrizes do fabricante do material são sempre aplicáveis. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo em partes, requerem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 - EN / 06.19 / PFT