



Putzmeister

Suas vantagens

- Grande tremonha de 100 l, grade de proteção e interruptor de segurança
- Bomba de parafuso plug-in, pode ser trocada rapidamente e sem ferramentas
- Taxa de bombeamento infinitamente ajustável
- Misturador de eixo vertical integrado, ideal para materiais que requerem mistura particularmente intensiva

Bomba de parafuso S 5 EV / EVTM - Possibilidades infinitas de uso



Revestimento / revestimento fino

- **Gesso exterior**
(cal, cimento-cal e gesso isolante)
- **Gesso interior**
(gesso-cal)



A base do sistema modular do S5 é uma bomba parafuso com um potente acionamento de 5,5 kW. A versão básica é adequada sobretudo para usuários que bombeiam e pulverizam argamassa úmida bombeável, de tamanho de grão de até 6 mm.

É a base da versão de extensão S5 EVTM com misturador de eixo vertical. Vantagem: o S5 EV também pode ser equipado com o misturador de eixo vertical como um retrofit. Em ambos os casos, a disposição criteriosa do dispositivo de mistura garante que uma mistura ótima e extremamente homogênea seja obtida.

Seu distribuidor Putzmeister está disponível para fornecer detalhes técnicos e responder às suas perguntas práticas.

Aplicações especiais

- Argamassa retardante de fogo
- Produto autonivelante
- ITE - ITI
- Argamassa de alvenaria, argamassa de endurecimento e argamassa de renovação
- Argamassa impermeabilizante
- Argamassa de injeção e enchimento Betão
- reforçado com fibra de vidro Reboco de acabamento e pontes de fixação (requer bomba helicoidal adequada)



O gabinete de controle central também fornece energia para dispositivos integrados, como o misturador de eixo vertical ou compressores



Grade de proteção com interruptor de segurança integrado, com grande ângulo de abertura para oferecer acessibilidade ideal durante a manutenção e limpeza



Misturador único adaptável com disposição de lâmina inteligente para qualidade suprema

Características técnicas

	S 5 EV	S 5 EVT M
Tanque misturador	-	80 litros
Funil de bombeamento	100 litros	100 litros
Bomba	Bomba sem-fim 2L6 7-40 l /	Bomba sem-fim 2L6 7-40 l /
Taxa de bombeamento (teórico) *	min	min
Pressão de bombeamento	25 bar	25 bar
Alcance / altura de bombeamento **	60 m horizontal, 40 m vertical	60 m horizontal, 40 m vertical
Motor	5,5 kW, 400 V / 50 Hz	5,5 kW, 400 V / 50 Hz
Mixer drive	-	2,2 kW
Peso	190 kg	400 kg
Comprimento x largura x altura	2290 x 680 x 650 mm	2505 x 680 x 1150 mm
de preenchimento	650 mm	1150 mm
Tamanho máximo de grão	6 mm	6 mm
Conexão de saída	M 50	M 50
Característica especial	Versão básica	com misturador de placa

* A taxa de bombeamento depende do modelo da bomba e pode variar dependendo da bomba usada.

** Estas indicações são valores empíricos e dependem dos materiais utilizados.

Equipamento	S 5 EV	S 5 EVT M
Adaptador V 50-M35	■	■
Anel de vedação para encaixe	■	■
Catálogos de manuais e peças de reposição	■	■
Ferramenta de limpeza	■	■
Ferramenta padrão	■	■
Pistola de graxa de tinta de cor	■	■
padrão	■	■
Controle remoto de cabo de 20 m com parada de emergência	••	
60 m cabo de controle remoto com parada de emergência	•	•
Controle remoto pneumático	•	•
Peneira vibratória	•	-
Interruptor do misturador	-	•
Dosagem de água	-	•
Relé de atraso de tempo para o mixer	-	•

• Opção ■ Series

PL2M

Parque de atividades 26, Avenue des Mondaults F-33 270

FLoirac

Telefone: +33 5 57 54 27 27

info@pmmortar.fr www.pmmortar.fr

