





PFT HM 24

Quer tudo? Pode fazer tudo.

O misturador polivalente para profissionais

Descrição Funcional

Com o PFT HM 24 você pode processar praticamente qualquer argamassa seca pronta à base de cal e cimento com tamanho de grão de até 4 mm.

Usando a tecnología modular PFT, cada máquina pode ser ajustada para o enchimento desejado em nenhum momento, para mercadorias ensacadas, silos/contêineres e o sistema de transporte pneumático PFT SILOMAT.

Fácil de usar graças à altura de enchimento extra baixa. Também pode ser carregado diretamente do silo/contêiner com uma capa de transferência.

Áreas de aplicação

Para todas as argamassas secas pré-misturadas à

base de cal e cimento com granulometria até 4 mm: argamassa de alvenaria

argamassa de revestimento

argamassa leve

argamassa adesiva

Emplastro riscado e friccionado

rebocos de cal

rebocos de cimento

rebocos de renovação

rebocos isolantes

emplastros

argamassa de betonilha

Azulejo e argamassa

massas de equilíbrio

As vantagens em resumo

idealmente adequado para o processamento de argamassa adesiva sem aglomeração permanente dos Materiais

Melhor qualidade de mistura

Menos desgaste

Peças de desgaste econômicas

Em conformidade com as diretrizes da C



Todos os direitos e alterações técnicas reservados. A nossa garantia aplica-se apenas na condição impecável de nosso Máquinas. Consumo, quantidade, informações de projeto e dados de desempenho são valores empíricos que não podem ser transferidos sem mais delongas no caso de circunstâncias divergentes. Além disso, as diretrizes sempre se aplicam o fabricante de materiais. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, incluindo trechos, requerem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 24-D/07.09/PFT

Especificações técnicas



PFT HM 24

Referencia	00 02 03 57
potência de mistura*	20-50L/min
eixo de dosagem	35 I/min
Potencia	3 kW
número de rotações	273 rpm
conexão de força	Corrente trifásica de 400 V, 50 Hz, 3 fases
cabo de conexão	5 x 2,5 mm2
intensidade de corrente	16A
conexão de água	3/4"
	Pelo menos 2,5 bar de pressão de água quando a máquina está funcionando
conexão de contêiner	possível por meio de uma capa de transferência
Dimensões	
Nível de enchimento	970mm
Comprimento / largura / altura	1870 / 670 / 970 mm
Peso total	110kg

^{*}Valor recomendado dependendo da rotação do motor, qualidade da argamassa de saco, consistência da massa e projeto do eixo doseador.

PFT

Linha técnica:

- +49 9323 31-1818
- Telefone +49 9323 31-760
- Fax +49 9323 31-770
- info@pft-iphofen.de
- www.pft.eu

Equipamento básico

Misturador contínuo PFT HM 24 completo com:

- eixo de medição 35 litros
- controle integrado,
- medidor de vazão
- 100 1.000 l/h - Manual de instruções