

PFT HM 2002

Misturador contínuo compacto para grandes capacidades

Pronta para uso rápido, confiável, potente e fácil de operar – a misturadora contínua compacta PFT HM 2002 para produtos ensacados. A máquina mistura de forma contínua e totalmente automática todos os tipos de cal/Argamassas secas de fábrica à base de cimento com tamanho máximo de grão de 4 mm.



DADOS TÉCNICOS

Referencia	00020473
Capacidade de mistura*	30 l/min Eixo dosador: 30 l/min
Motor	230 V, 1 fase, 50 Hz, 2,2 kW, 280 rpm
Tubo de mistura	Tubo de mistura de borracha
Tamanho do grão	máx. 4 mm
Conexão elétrica	Fusível: 16 A
Ligação de água	DN12 (1/2") Pressão de água de 2,5 bar
Rodas	2 rodas
Operação e controle	Iniciar/Parar (start/stop)
Pedestal	conector
Conteúdo / Cuba	110 litros
Dimensões: C / L / A	1870 x 600 x 1040 mm
Altura de enchimento	1000 mm
Altura de saída	600 mm
Peso	~ 100 kg

*Valores padrão que dependem da qualidade e da composição da argamassa. A consistência, o modelo da bomba, o estado da bomba, o diâmetro da mangueira do material e a altura de alimentação influenciam a capacidade de mistura. Essa variação pode depender do eixo dosador utilizado. As instruções do fabricante do material são, em última análise, a norma que rege a mistura.



PFT - SEMPRE DO SEU LADO

RESUMO DAS VANTAGENS



- 1 Altura de enchimento baixa
- 2 Fecho de segurança rápida seguro
- 3 Rolamentos externos quadrados (não requerem manutenção)
- 4 Tubo de mistura de borracha
 - Perfeitamente adequado para a aplicação de argamassas de colagem.
 - Sem aderência permanente de material
 - Qualidade de mistura aprimorada
 - Limpeza fácil e intensiva
 - Baixo desgaste
 - Peças de desgaste baratas
5. Design robusto
 - Fácil de operar / usar
 - Manutenção e limpeza mínimas
 - Fácil de desmontar em peças individuais para facilitar o transporte.
 - Saída de argamassa especial removível

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Alvenaria e argamassa leve
- Colagem e reforço de argamassa
- Argamassa revestimento
- Composto autonivelante
- Camada de proteção
- Ralador de almofariz
- Gesso de cimento
- Reboco de cal
- Gesso isolante
- Gesso de restauração
- Argamassa assentamento
- Gesso de alta qualidade
- Colas e betume para ladrilhos

ACESSÓRIOS

Referencia das Peças

- Cabo de extensão 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m** 20423400
- Mangueira de água/ar DN19 Geka | Geka 40 metros** 20212100
- Mangueira de água/ar DN12 Geka | Geka 5 metros 20211100
- Bocal de pulverização DN19 Geka | 20215700
- Kit de adaptação para medidor de vazão de água de 100 a 1.000 l/h 00001091
- Tampa para funil de material 00206710

** acessórios necessários para o comissionamento

A garantia do serviço PFT

Atendimento ao cliente, conhecimento técnico e foco no serviço. É isso que a marca PFT, com seus centros de vendas e serviços em todo o mundo, representa também nas próximas décadas.



Clique. Descubra. Experimente.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Baixe agora! Aplicativo: PFT – Tecnologia de Reboco

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Linha direta de suporte técnico: +49 9323 31-1818

Telefone +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Todos os direitos reservados. Sujeito a alterações sem aviso prévio. Nossa garantia se refere apenas ao perfeito estado de nossas máquinas. Consumo, quantidade, especificações de projeto e dados de desempenho são valores empíricos, que não podem ser transferidos automaticamente em caso de condições divergentes. Além disso, as diretrizes do fabricante do material são sempre aplicáveis. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo que parciais, requerem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 2002 – EN/03.20/PFT