FEITO NA ALEMANHA

BOMBA DE PARAFUSO PFT

PFT SWING L CF 230

A bomba transportadora de parafuso universal

Máquina monofásica ideal p/ bombear, projetar e pulverizar

Funções

A nova PFT SWING L CF 230 é uma bomba de parafuso universal equipada com motorredutor de 4 kW. Com a escolha de uma versão cuja velocidade de rotação do motoredutor é continuamente ajustável graças a um conversor de frequência e uma versão cuja velocidade de rotação é fixa.

Você pode bombear, pulverizar e projetar materiais (que não contenham solventes) até um tamanho máximo de grão de 5 mm*.

Campos de aplicação

Para todos os materiais pastosos e húmidos bombeáveis, tais como: Argamassa adesiva Reboco de reforço Reboco à base de resina plástica e silicato Reboco de silicato Reboco de renovação Reboco de acabamento até 5 mm de granulação máx.

Gesso decorativo

Bentonit

Isolamento exterior

... etc

Vantagens

Compacto, leve, prático, montado sobre rodas

Grandes capacidades de fluxo e bombeamento

Baixa altura de enchimento

Motorredutor de 4 kW com acionamento direto fixo ou ajustável eletronicamente

Cuba / deposito em PVC

Manutenção e limpeza fácil e rápida

Capacidade ajustável mudando o corpo da bomba (D ou R)

Passa numa porta sem desmontar

Enchimento com misturadores ou baldes

Quadro elétrico integrado

Opcional: controle remoto elétrico

FEITO NA ALEMANHA

Todos os direitos e alterações técnicas reservados. Dados de consumo, quantidades, modelos e desempenhos são valores empíricos que variam de acordo com as condições de uso; portanto, não são válidos em todos os casos. As orientações a aplicar são sempre as do fabricante.

PFT SWING L CF 230–F/09.10/PFT

PFT SWING L com esvaziador de sacos – o esvaziador de sacos PFT permite esvaziar completamente os sacos de materiais pastosos.

www.jcd.com.pt

Knauf PFT

Linha direta de assistência
- técnica: +49 9323 31-1818
- Telefone +49 9323 31-760
- Fax +49 9323 31-770
- info@pft-iphofen.de
- www.pft.eu

Dados técnicos

PFT SWING L CF 230

Ref.	**00 20 19 52**
Coaching	4 kW, 280 rpm
Velocidade de rotação	28 - 400 rpm
Corrente	230 V, 50 Hz, 1Ph
Intensidade	16A
Camisa / Fuso	TWISTER D 8–1.5
Habilidade*	1.5 – 22 l/min continuamente ajustável de 5 – 70
Capacidade*	Hz 0.6 – 35 l/min**
Dimensões	
Altura de enchimento	620mm
Volume da tremonha	76 litros
Comprimento x largura x altura	1.600 x 600 x 660 mm
Peso	
Peso total	130kg

* Valores aproximados em função da qualidade, composição, consistência da argamassa, bem como do modelo e estado da bomba, do diâmetro do tubo da argamassa e da altura de descarga. As orientações a aplicar são sempre as do fabricante. ao usar caixas de bomba D 4–3 a R 8–1,5

Equipamento

Bomba de parafuso PFT SWING L CF230 com

- **Corpo da bomba TWISTER D 8–1.5**
- **Manómetro de material 35 mm cpl.**
- **Caixa elétrica integrada**
- **Tremonha de PVC com grade de proteção**
- **Manual do usuário**

Acessórios

Medidor de pressão de material 35 mm contacto

Ref. 00 19 94 53

Compressor DT 4.16, 230 V

Ref. 00 04 77 22

Compressor LK 402 III, 230 V

Ref. 00 13 80 43

Saco vazio para SWING L

Ref. 00 20 15 64