



■ ■ ■ FEITO NA ALEMANHA



BOMBAS
TRANSPORTADORES

12/2007

NOVO

PFT ZP 3 XXL

A bomba de transporte mais potente com capacidade de transporte continuamente ajustável de até 200 l/min.

Descrição

Para as mais altas exigências em termos de potência de transporte, o PFT ZP 3 XXL é a escolha certa. A bomba de argamassa bombeia autonivelante e gunita. A potência de transporte é continuamente ajustável dependendo da necessidade de material. Com o controle remoto, o PFT ZP 3 XXL pode ser iniciado e parado ou, alternativamente, a vazão pode ser regulada.

O PFT ZP 3 XXL pode ser alimentado por um misturador contínuo PFT, como o PFT HM 84, controlando o nível de material na tremonha por meio de uma sonda.

Áreas de aplicação

- Para todos os materiais como:
- argamassa de alvenaria
 - argamassa de reforço
 - Auto nivelamento
 - Cola de cimento
 - Argamassa para juntas e azulejos
 - argamassa raspada
 - gesso de cimento
 - gesso isolante
 - gesso de barro
 - esfregue gesso
 - gesso de cal
 - Gesso de renovação
 - gesso fino
 - massa de vidraceiro
 - Gunita
- ... e muitos mais.

Vantagem

- Grande potência e distância de transporte
- Fluxo continuamente ajustável
- Unidade de controle integrada com controle de vibrador
- Compatível com controle remoto
- Pode ser carregado a partir do misturador de concreto
- Vedação entre a transmissão e o depósito de material
- altura de enchimento baixa
- robusto
- Manutenção e limpeza mínimas
- Remoção rápida da bomba
- Equipado com:
 - Aros para guindaste, bocas de limpeza, alça de transporte



■ ■ ■ FEITO NA ALEMANHA

Todos os direitos reservados. A nossa garantia refere-se exclusivamente ao estado correcto das nossas máquinas. As especificações de uso, quantidades e modelos e dados de potência são baseados na experiência e não podem ser aplicados sem mais delongas no caso de circunstâncias diferentes das especificadas. No resto, os regulamentos dos fabricantes de materiais governam. Alterações, pós-impresões e reproduções fotomecânicas, incluindo extratos, só são permitidas com a permissão da Knauf PFT GmbH & Co.

PFT ZP 3 XXL-E/xxxM/12.07/xxx



PFT Systems Vertriebs-GmbH Filial
na Espanha
c/Río Tera, 6
Polígono "Las Hervencias"
05004 Ávila

▶ Telefone + 34 920 214000
▶ Fax + 34 920 256082

▶ pft@pft-sistemas.es

▶ pft.eu

Dados técnicos

PFT ZP 3 XXL

Equipamento básico

Nº de referência	00 09 80 05
Potência de Transporte*	7 – 200l/min
Distância de transporte*	até 200m
Pressão de transporte*	máx. 30 bar
dirigir	Motor da bomba: 13 kW, motorreductor Revoluções: 25-170 rpm ajustável continuamente com inversor de frequência
Alimentando	Fluxo: 400 V trifásico Fusível: 32A
Medidas	
Volume do funil	130L
Volume com tremonha	245 litros
Altura total	Aproximadamente. 670 mm (sem tremonha)
Largura total	Aproximadamente. 900 mm
Comprimento total	Aproximadamente. 3.110 mm
Peso total	Aproximadamente. 423 kg (sem tremonha)

* dependendo da qualidade da argamassa, consistência, modelo da bomba e diâmetro da mangueira da argamassa

- Unidade de bomba 2 L 8 grão de até 16 mm
- Motorreductor 13 kW, 400 V
- Gabinete de controle elétrico integrado com inversor de frequência (15 kW)
- Flange de pressão extra longo
- Manômetro de argamassa integrado
- Bolsa de ferramentas
- Manual de instruções

Acessórios

Tremonha 300 mm
com peneira
Ref. Nº 00 09 80 04

Vibrador externo SR6, 400
VNº Ref. 20 70 82 20

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
D-97343 Ifofen
Einersheimer Straße 53
D-97346 Ifofen

Knauf Gips KG
Sistemas de construção a seco,
rebocos e pisos de gesso

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Sistemas de Telhado

Knauf Integral KG
fibra de gesso

Knauf Marmorit GmbH
Sistemas de fachadas minerais

Knauf Dämmstoffe GmbH
isolantes de poliestireno

Knauf Isolation GmbH
Isolamento em lâ de vidro,
XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel@CementBoards.com,
Perlit