

Seus benefícios

Tremonha maior com capacidade de 100 l, grade de proteção e interruptor de segurança

Eixo cardan plug-in para fácil substituição de peças sem-fim

Taxa de bombeamento infinitamente ajustável

Misturador de eixo vertical integrado, ideal para materiais que precisam ser misturados especialmente intensivamente

A bomba / Misturadora sem fim S 5 EV / EVT com infinitas possibilidades de uso



Revestimento / revestimento fino

Gesso / Reboco exterior

(cal, cimento de cal e gesso isolante)

Gesso / Reboco interior

(gesso de cal)



Aplicações especiais

Argamassa retardante de proteção contra incêndio

Composto autonivelante

Sistema ETICS

Argamassa para alvenaria, cola e argamassa de renovação

Argamassa impermeabilizante

Argamassa de injeção e enchimento de Betão reforçado com fibra de vidro

Reboco de acabamento e pontes de fixação (requer bomba helicoidal adequada)

A base do sistema modular do S5 é uma bomba parafuso com um potente acionamento de 5,5 kW. A versão básica é particularmente adequada para usuários que bombeiam e pulverizam argamassas húmidas bombeáveis com granulometria de até 6 mm.

É a base da versão de extensão S5 EVT com misturador de eixo vertical. Vantagem: o S5 EV também pode ser equipado com o misturador de eixo vertical como um retrofit. Em ambos os casos, a disposição O misturador de painéis permite misturar materiais de alta qualidade em ambos os casos.

Seu distribuidor Putzmeister está disponível para fornecer detalhes técnicos e responder às suas perguntas práticas



O painel de controle central também é um distribuidor de energia para dispositivos conectados, como um misturador de panela ou compressores



Grelha de segurança com segurança integrada interruptor e amplo ângulo de abertura fornecem acesso total para manutenção e limpeza



O misturador de panela é fácil de adaptar e garante a máxima qualidade de mistura.

Dados técnicos

S 5 EV

S 5 EVTM

Misturadora	—	80 litros
Volume da cuba	100 litros	100 litros
Bombear	Bomba de sem-fim 2L6	Bomba de sem-fim 2L6
Taxa de entrega (teórica)*	7–40 l/min	7–40 l/min
Pressão de entrega	25 bar	25 bar
Faixa de entrega**	60 m horizontal, 40 m vertical	60 m horizontal, 40 m vertical
Motor	5,5 kW, 400 V / 50 Hz	5,5 kW, 400 V / 50 Hz
Unidade do misturador	—	2,2 kW
Peso	190kg	400kg
Comprimento x largura x altura	2.290 x 680 x 650 mm	2.505 x 680 x 1.150 milímetros
Altura de enchimento	650 milímetros	1150 milímetros
Tamanho máximo de partícula	6 milímetros	6 milímetros
Conexão de pressão	M 50	M 50
Característica especial	Versão básica	com bateadeira

Equipamento

	S5 EV	S5 EVTM
Adaptador V 50-M35	✓	✓
Ferramenta de limpeza	✓	✓
Cartucho de graxa	✓	✓
Manual de instruções e lista de peças de reposição	✓	✓
Anel de vedação com acoplamento de argamassa	✓	✓
Pintura de cor padrão	✓	✓
Ferramenta padrão	✓	✓
Controle remoto a cabo 20 m com interruptor de emergência	●	●
Controle remoto a cabo 60 m com interruptor de emergência	●	●
Controle remoto pneumático	●	●
Tela vibratória	●	—
Interruptor de inversão do sentido de rotação para misturador	—	●
Retransmissão de tempo para mixer	—	●
Medição de água	—	●

● Opcional
✓ Padrão

* A taxa de entrega depende do modelo da bomba, podendo variar de acordo com a bomba utilizada.

** Os dados são baseados na experiência e dependem dos materiais utilizados.

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Germany

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Germany

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

www.putzmeister.com

www.jcd.com.pt