



Putzmeister

Suas vantagens

- Design robusto, comprovado no local e na pista de teste
- Compatível com muitas bombas helicoidais (até 2L8)
- Controle remoto sem fio confiável com muitas funções
- Posto de comando centralizado com teclado intuitivo e tela organizada
- Tanque maior para máxima autonomia sem reabastecimento
- Pés de apoio para fornecer estabilidade no local
- Capa de plástico robusta de qualidade premium para máxima durabilidade
- Transporte seguro da máquina com o guindaste graças ao olhal de carga integrado



STAGE V
ready to work

SP 25 DHF - robusto e poderoso, para grandes volumes de mesa autonivelante

A robusta bomba helicoidal SP 25 DHF é ideal para a distribuição confortável e eficiente de grandes quantidades de mesa autonivelante. O potente motor diesel de três cilindros de 37 kW atende ao nível de emissão 'Estágio V' dos regulamentos de emissão, de modo que a bomba pode continuar a ser usada sem limitações em toda a UE e Suíça. A capacidade de processar grandes quantidades, maiores distâncias de bomba e maiores pressões de transporte são os segredos para aumentar o rendimento.

A grande área de carga está equipada com uma proteção oscilante contra respingos e uma tela vibratória de alto desempenho. A altura de enchimento reduzida facilita o carregamento de material e a limpeza subsequente no local. O baixo peso da bomba permite que ela seja manuseada confortavelmente no local.

Seu revendedor Putzmeister competente terá prazer em aconselhá-lo sobre detalhes técnicos e questões de aplicação.

Pisos

- **Piso de sulfato de cálcio** (anidrita)
- **Betonilha de cimento**





O painel de controle central com teclado intuitivo aumenta a segurança operacional. Uma tela de distribuição simples e ordenada, protegida por um vidro rígido anti-riscos, fornece ao usuário todas as informações de informação que você precisa.



Tremonha de transporte de volume de 250 l, área de carga estendida e proteção oscilante contra respingos, equipada de série com vibrador de alto desempenho. Baixa altura de enchimento para fácil limpeza final e carregamento do caminhão betoneira.



O potente motor turbodiesel de 37 kW com filtro de partículas diesel atende ao padrão de emissão 'Estágio V'. Consequentemente, a bomba pode ser usada sem limitações na UE e na Suíça.

Dados técnicos SP 25 DHF

Funil de transporte	250 l
Bombear	Bomba sem-fim 7515
Fluxo*	Premium até 20 m ³ / h
Pressão de bombeamento	35 bar
Distância de transporte **	150 - 200 m
Capacidade do tanque	40 l
Dirigir	3 cilindros Kubota Diesel, 37 kW a 2700 rpm (Estágio V)
Peso	1050 kg
Comprimento x largura x altura	4280 x 1410 x 1300 mm
Altura de carregamento	730 mm
Tamanho máximo de grão	8 mm
do chassi	frenagem, adequado para dirigir em vias públicas

* O fluxo é teórico e depende do modelo da bomba.

** Os dados são baseados na experiência e dependem do material.

equipamento

Olho de carga do	■
acoplamento do carro	■
Caixa de ferramentas	■
Pernas de apoio	■
Roda de suporte	■
Peneira vibratória com abertura em malha de 15 mm (peneira)	■
Controle remoto sem fio com ajuste de desempenho + motor ligado / desligado	■
Vibrador	■
Acoplamento para caminhões	
Coberto com tinta especial de cor RAL	
Limpador de alta pressão	
Luzes de trabalho	
2L8 peças de parafuso (tamanho máximo de grão 12 mm)	

Opcional ■ Serial

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
 Max-Eyth-Straße 10 72631 Aichtal / Alemanha
 POBox 2152 72629 Aichtal / Alemanha
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com