




**Putzmeister**

### Suas vantagens

- Design robusto, comprovado no local e na pista de teste
- O volumoso misturador de elevação com capacidade de 240 l permite misturar grandes quantidades / pacotes de material
- Abaixa a altura de enchimento para facilitar o carregamento e limpeza do misturador
- Posto de comando centralizado com teclado intuitivo e tela organizada
- Tanque maior para máxima autonomia sem reabastecimento
- Pés de apoio para estabilidade imbatível no local
- Capa do plástico robusto da mais alta qualidade
- Transporte seguro da máquina com o guindaste graças ao olhal de carga integrado



## SP 25 DQR - Desempenho máximo para muitos aplicativos



**STAGE V**  
ready to work

Reboco / reboco fino

- **Renderizações exteriores**  
(rebocado com cal, cal e cimento e isolantes)
- **Rebocos interiores**  
(rebocado com cal)



Aplicações especiais

- Argamassa iluminada para alvenaria e argamassa retardante de fogo
- Trabalho de injeção e enchimento
- Saneamento de concreto

A potente bomba helicoidal com misturador forçado é ideal para aplicações clássicas de reboco interno e externo, mas também para inúmeras aplicações especiais, como restauração de concreto ou injeção e enchimento. O desempenho adicional é principalmente um produto da capacidade de processar grandes quantidades e bombear a distâncias e pressões de transporte maiores.

Materiais multicomponentes e argamassa pré-misturada seca podem ser misturados no local pelo tempo necessário no poderoso misturador forçado. A função de levantamento do misturador diminui a altura de carregamento e facilita a transferência do lote misturado para a tremonha de transporte.

Seu revendedor Putzmeister competente terá prazer em aconselhá-lo sobre detalhes técnicos e questões de aplicação.



O volumoso misturador com capacidade de 240 l e o tubo doseador de água integrado permitem que grandes quantidades de material sejam misturadas no local, por exemplo, concreto EPS em sacos de 200 l.



O painel de controle central com teclado intuitivo aumenta a segurança operacional. Uma tela organizada fornece ao usuário todas as informações de que precisa.



O potente motor a diesel de 28 kW com filtro de partículas diesel está em conformidade com o padrão de emissão 'Estágio V'. O compressor integrado fornece o ar necessário para as aplicações de projeção.

## Dados técnicos

## SP 25 DQR

<b>Tanque de mistura</b>	240 l
<b>Funil de transporte</b>	250 l
<b>Fluxo*</b>	0,3–4,5 m <sup>3</sup> / h (2L6), opcional: até 15 m <sup>3</sup> / h (2L75)
<b>Pressão de bombeamento</b>	35 bar, opcional: 20 bar
<b>Distância de transporte **</b>	até 70 m de distância e 50 m de altura para elucidação externa / interna 2
<b>Compressor</b>	cilindros, 400 l / min, 7 bar
<b>Bombear</b>	Bomba sem-fim 2L6, opcional: 2L75
<b>Dirigir</b>	3 cilindros Kubota Diesel, 28 kW (Estágio V)
<b>Peso (tanque cheio)</b>	1050 kg
<b>Comprimento × largura × altura</b>	4280 × 1410 × 1480 mm (misturador na parte superior)
<b>Altura de carregamento</b>	770 mm
<b>Tamanho máximo de</b>	6 mm (2L6), 8 mm (2L75)
<b>Chassis</b>	frenagem, adequado para dirigir em vias públicas

\* O fluxo é teórico e depende do modelo da bomba.

\*\* Os dados são baseados na experiência e dependem do material.

## equipamento

Acessórios de limpeza	■
Acoplamento de carro	■
Adaptador de cabo de carro	■
Dosagem de água	■
Cartucho de óleo	■
Ferramenta padrão	■
Instruções de uso e lista de peças de reposição O-ring para acoplamento de	■
argamassa Limpador de alta pressão	■
Pernas de apoio	■
Prensa de alavanca com roda de	■
suporte de mangueira	■
Acoplamento de caminhão	
controle remoto por rádio	
Kit limpador para lâminas de mistura Luzes	
de trabalho	
Pintura especial da tampa em cores RAL	
Peneira vibratória	

Opcional ■ Serial

**Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH**  
 Max-Eyth-Straße 10 72631 Aichtal / Alemanha  
 POBox 2152 72629 Aichtal / Alemanha  
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

 **Putzmeister**