Aspirador industrial DSS 25 M

Aspirador „M“ para poeiras perigosas

USAR:

– Aspiração de poeiras (secas) e lamas (húmidas)

RECURSOS:

– Limpeza automática do filtro (pulso eletromagnético) – limpeza do filtro, despoeiramento completo dos cartuchos

– Eletrónico – partida suave com comutação de aperto diferido

– Indicador de vazão – monitoramento óptico e acústico do desempenho de sucção

– Controle de fluxo de volume ajustável a diferentes diâmetros de mangueira

– Taxa de fluxo consistentemente alta – aumenta a vida útil do filtro, redução de tempo e custos

– Difusor – evita a agitação do ar de exaustão

– Reconhecimento de água com desconexão do sensor

– 2 cassetes de filtro de poliéster – alta eficiência, durável, fácil de limpar

– Superfície do filtro 8600 cm2 – alto desempenho de sucção constante.

– Design compacto – menor altura, mesmo volume

– Tanque de plástico especial – baixo centro de gravidade, fácil limpeza de paredes

– Saco plástico especial para descarte limpo

– Grande bandeja de armazenamento para acessórios

– Conexão de mangueira com baioneta e balanceamento de torção

– As extremidades da mangueira são intercambiáveis – extensão fácil da mangueira, transporte sem poeira

– Fixadores nivelados e estáveis

25 l

Capacidade de retenção de poeira min. 99,9% de acordo com Classe de poeira BGIA M

ESPECIFICAÇÕES	DSS 25 M
Potencia	1400 W
Corrente	230 V ~
Volume do tanque (máx.)	25 litros
Volume de poeira (líquido)	20 litros
Máx. fluxo de ar	73 litros / segundo
Máx. vácuo	270 mbar
Dimensões	457 x 400 x 535 mm
Peso	11,7kg
Ref.	09917000

Fornecido numa caixa que inclui Mangueira de 5 m (com Ø 35 mm), adaptador universal, bocal para sujeira grossa, bocal para fendas, tubo de alça com interruptor de ar, 2 tubos de sucção (plástico), suporte para acessórios, saco de descarte