



**Cabo de construção em PUR**  
para uso pesado

carbonos de desligamento  
(exceto PLD 450,1B)

Proteção do motor

**eletrônicos**

Partida suave, desligamento por temperatura e sobrecarga,

Indicador de sobrecarga,

Manutenção de velocidade constante

(EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352/3)

Engrenagem em banho de óleo com bomba de óleo

lubrificação permanente em todas as posições de trabalho

**Vedações do eixo**

mutável do lado de fora  
amigável ao serviço

**Exibição de serviço**  
(EBM 182/3, EBM 352/3)

Aviso atempado para mudar as escovas de carvão

**Conexão para Placa de liberação rápida ou sistema de liberação rápida**

Motor / suporte

**Mecânico**  
Acoplamento de segurança

Proteção em caso de bloqueio

**Porta-ferramentas**

1 1/4 "fora - para brocas padrão



**CARACTERÍSTICAS DOS MOTORES DE PERFURAÇÃO DE NÚCLEO**

Nossos motores de perfuração de núcleo têm uma construção sólida e robusta. Eles podem ser montados em diferentes suportes de perfuração.

a **Linha de energia**-Series é um conceito de máquina especialmente coordenado para perfuração em série e uso contínuo na engenharia civil.

## as unidades de alto desempenho



modelo	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	EBM 300/3P	EBM 352/3	<b>P.owerLine</b> <b>PLD 450,1 B</b>
Desempenho admissão	2.300 W	2.500 W	2.800 W	3.000 W	3.300 W
Velocidade nominal	480 / 1.080 / 2.350 minutos <sup>-1</sup>	360 / 850 minutos <sup>-1</sup>	270/700 / 1.250 minutos <sup>-1</sup>	230/500 / 1.030 minutos <sup>-1</sup>	180/400 / 780 minutos <sup>-1</sup>
Velocidade de marcha lenta	-	-	450 / 1.100 / 1.800 minutos <sup>-1</sup>	-	300/650 / 1.300 minutos <sup>-1</sup>
Número de revoluções- mantendo constante	X	X	-	X	-
Todo em alumínio invólucro	-	-	X	-	X
Diâmetro de perfuração	12-202 milímetros	51-250 milímetros	25-300 milímetros	41-352 milímetros	71-450 milímetros
Ferramenta- admissão	6½" dentro - 1¼" fora	1¼" fora	1¼" fora	1¼" fora	1¼" fora
Máquinas- admissão	Alta velocidade sistema de aceitação	universal acoplamento	universal acoplamento	universal acoplamento	universal acoplamento
Peso	6,7kg	10,5kg	13,6kg	12,5kg	15,3kg
Número do pedido	03E33000	0352H000	03533000	03641000	0373C000
Escopo de entrega	em uma caixa incl. chave de boca aberta SW 32 + 41	em uma caixa incl. chave de boca aberta SW 32 + 41	em uma caixa incl. chave de boca aberta SW 32 + 41	em uma caixa incl. chave de boca aberta SW 32 + 41	em uma caixa incl. chave de boca aberta SW 32 + 41

