

Unidade de perfuração de ladrilhos

Caroteadora EFB 125 P



Sugestão:
Adaptador de troca rápida
(disponível como acessório)

Kit EFB 125 P

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	EFB 125 P
Potência de entrada	1150 W
Tensão nominal	230 V ~
Velocidade nominal/de marcha lenta	250-1.000 min-1
Diâmetro de perfuração	de 6 a 125 mm
Profundidade de perfuração	1-30 mm
Profundidade de perfuração (com adaptador)	1-40 mm
Fixação / rosca	½" fêmea
Peso	9,5 kg
Ref.	0312D000

Inclui : caroteadora: EFB 125 P (na caixa) e coluna BST 125 V (no caso), sem broca

Ø125

Furadora diamantada húmida EFB 125 P para azulejos / ladrilhos



EFB 125 P

Recomendação:
Para coleta de água suja
UAR 162 G
(Anel de sucção universal)

em combinação com
- Aspirador industrial ESS 35

Ø125

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EFB 125 P	
Potência de entrada	1.150 W
Tensão nominal	230 V ~
Velocidade nominal/de marcha lenta	250-1.000 min-1
Diâmetro de perfuração	6-125 milímetros
Fixação / rosca	½" fêmea
Peso	3,6 kg
ref.	0312C000

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

A unidade de perfuração de ladrilhos até Ø 125 mm

USAR:

- Perfuração húmida de ladrilhos e placas de cerâmica, vidro e pedra natural
- Criação de aberturas para ligação de torneiras e louças sanitárias, focos embutidos, interruptores, etc.
- Fixação em superfícies lisas e uniformes através de base de apoio com ventosa manual

CARACTERÍSTICAS:

- Operação à mão livre e montada em coluna
- Eletrônica - partida suave, regulação de velocidade e velocidade constante, corte térmico e proteção contra surtos de energia



Variantes:

Kit EFB 125 P	Caroteadora + Coluna de suporte
EFB 125 P	Caroteadora
BST 125 V	Coluna de Suporte

Coluna de suporte com base de vácuo BST 125 V



BST 125 V

O vácuo é gerado manualmente com uma bomba

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BST 125 V

Comprimento da coluna	500 mm
Curso	350 mm
Montagem da máquina Anel de montagem	Ø 53/46 mm
Diâmetro máximo de perfuração:	125 mm
Peso	5,9 kg
Ref	09659000

Fornecido: BST 125 V, anel de redução 53/46 mm, na caixa

