motor

poderoso, durável

porta-ferramentas

Padrão para acessórios disponíveis comercialmente

botão de bloqueio

Proteção contra avaria
Consertar

engrenagens de metal

com uma longa vida útil

Extração de poeira*/ abastecimento de água*

integrado

Cabo de canteiro de obras PUR*

para forte variedade

Embreagem de segurança mecânica*
Proteção do operador

Eletrônica

Arranque suave*
Indicação de sobrecarga*
Desligamento por temperatura*
Desligamento por sobrecarga*
controle de velocidade constante*
Exibição de serviço*

alça auxiliar

variável ajustável no pescoço de aperto

** não em todos os modelos*

Características das brocas diamantadas

Com uma ampla gama de diferentes máquinas de perfuração diamantada, a EIBENSTOCK oferece soluções coordenadas para perfuração entre 3,5 e 450 mm.
A abrangente gama de máquinas,
suportes de perfuração e acessórios não convence apenas instaladores e Eletricistas, mas também outros artesãos ao redor da construção.
A série PowerLine é um conceito de máquina especialmente adaptado para perfuração em série e uso contínuo em engenharia estrutural e civil.

Caroteadora p/ broca de diamante molhada
END 712 P

O especialista rápido até Ø 18 mm

Aplicativo:

– Perfuração com água em pedra natural, azulejo, cerâmica, porcelana, grés porcelânico, vidro, concreto

– Furos cegos e passantes para conexões de encaixe, bem como em lápides e bancadas

- orifícios para cavilhas

– Ladrilhadores, pedreiros e empresas de instalação

Características:

– Interruptor eletrônico – mudança de velocidade infinitamente variável

- Alta concentricidade

– Eixo de aço inoxidável

– Abastecimento de água integrado

– Anéis de vedação do eixo facilmente substituíveis – de fácil manutenção

– Regulador de abastecimento de água – ON/OFF, stepless regulagem de volume

- Peso leve, design ergonômico - bom manuseio

– Auxiliar de perfuração (acessórios)

Conjunto inicial: auxiliar de perfuração com gabarito de perfuração, mangueira de água com acoplamento Gardena, brocas cheias de 6/8 mm, pedra de amolar

1 Ø18

Especificações técnicas	FIM 712 P
consumo de energia	700 W
voltagem nominal	230 V ~
velocidade nominal	0-8.000 rpm
velocidade ociosa	11.000 rpm
diâmetro máximo de perfuração	brocas 12mm Brocas de núcleo 18 mm
porta-ferramentas	M 12 × 1,5 externo
diâmetro do colar	43 mm
Peso	2,6 kg
Ref.	03015000

Escopo de entrega: na caixa incl. batente de profundidade, chave de boca dupla SW 13/17

Perfuradora de broca de diamante molhada
END 712 P

para perfuração molhada — **ACESSÓRIOS**

material

para betão, telhas

Auxiliar de perfuração com modelo de perfuração

3583A000

brocas molhadas de diamante

k Comprimento 150mm, diâmetro 6-12mm

para betão, telhas

Auxiliar de perfuração com modelo de perfuração

3583A000

brocas molhadas de diamante

eu Comprimento 60 mm, diâmetro 3,5-12 mm

para pedra natural, grés porcelânico

Auxiliar de perfuração com modelo de perfuração

3583A000

Brocas molhadas de diamante

M Comprimento 60mm, diâmetro 6-18mm

Tanque de pressão de água de

plástico de 5 l, incl. mangueira de 4,0 m com conexão Gardena

35811000

10 l de metal, incluindo mangueira de 3,5 m com conexão Gardena

35812000

KLM

Pedra de amolar
200 x 100 x 50 mm

35910000