

PFT RITMO XL

A bomba de mistura potente para trabalhos de estucagem

Bomba de mistura compacta e prática com acionamento de corrente trifásico. Especialmente desenvolvida para bombear, pulverizar e aplicar argamassas prontas convencionais, materiais pastosos e muito mais.




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Número de artigo	00 18 64 78
Pressão de serviço máxima	30 bar
Capacidade de transporte máxima	20 l/min
Potência de transporte máxima	até 50 m
Motor de acionamento	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 400 rpm
Volume do recipiente	70 l
Rotor/Estator	TWISTER D 6-3
Pulverizador	DN25-360° S14 200 Geka
Compressor de ar	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW - 250 l/min
Bomba de água	Bomba de água para aumento da pressão AV 700, 400 V, 3 Ph, 50 Hz
Saída de material	DN25 macho
Tubo	RONDO DN25 - 10 m
Tubo de mistura	borracha
Dimensões: C/L/A	1.300/700/1.400 mm
Altura de enchimento	850 - 1.010 mm
Peso	~224 kg

Observar:

As distâncias de transporte dependem do produto utilizado.



VANTAGENS EM QUADRO GERAL


1




2



3











1 Adequado a material em balde e ensacado

2 Zona de mistura de borracha para limpeza fácil com flange de substituição para bombas D e R

3 Intensidade de mistura flexível através de duas entradas de água

Tubo de mistura cônico para fluxo de material otimizado

Preparado para cabo de controle remoto

Bomba de água AV 700 integrada para aumento de pressão

Fácil, compacta e rolante

Altura de enchimento ajustável

Simplesmente desmontável em três módulos

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Reboco de gesso para máquinas
- Reboco de calcário e gesso
- Reboco de cimento
- Argamassa de alvenaria
- Argamassa adesiva e de reforço
- Reboco de isolamento
- Betonilha flutuante



ACESSÓRIOS

- Cabo de extensão 5 x 4 mm², RED 5-32 A - 25 m
- ZARGOMAT por DN25-360°
- JETSET por DN25 Ewo
- Conjunto de pulverização para revestimento final
- Acessório para extensão de recipiente - até 140 litros
- Tampa para RITMO XL

ART.º-N.º

- 20 42 39 20
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75
- 00 23 21 06
- 00 20 18 70
- 00 20 79 57



A garantia de assistência técnica PFT

Proximidade do cliente, competência técnica e orientação para o serviço. A PFT continuará representando tais atributos, mesmo nas próximas décadas, com os seus centros de distribuição e de atendimento.



Clique. Descubra. Vivencie.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpftten

Baixe agora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Técnico +49 9323 31-1818

Telefone +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Todos os direitos e alterações técnicas reservados. A nossa garantia se refere apenas à qualidade perfeita das nossas máquinas. Dados de consumo, quantidade, execução e de potência são valores empíricos que podem, em caso de condições divergentes, ser transmitidos facilmente. Além do mais, as diretrizes do fabricante do material devem ser sempre aplicadas. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo que parciais, necessitam da autorização da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO XL - PT/03.21/PFT