

AV



Características

- Leitura melhor, mais rápida e mais precisa através dos frascos patenteados SOLA FOCUS.
- Legibilidade melhorada em condições de pouca luz graças ao suporte luminoso SOLA otimizado.
- Alta precisão de medição em posição padrão e invertida
- Frascos de acrílico resistentes à quebra com lente de aumento (+20%) e garantia de 30 anos contra vazamentos
- Perfil de alumínio robusto
- Extremidade / Tampas com absorção de choque

Aplicações

- Medição horizontal
- Medição vertical

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Áustria
T +43 5523 53380-0
www.sola.at, sola@sola.at

Modelo	Comprimento	PU	VP	Ref.	Código de Barras
AV 30	30 cm	1	○	01110301	9002719000310
AV 40	40 cm	1	○	01110501	9002719000327
AV 50	50 cm	1	○	01110701	9002719000334
AV 60	60 cm	1	○	01110801	9002719000341
AV 80	80 cm	1	○	01111101	9002719000365
AV 100	100 cm	1	○	01111301	9002719000372
AV 120	120 cm	1	○	01111401	9002719000389
AV 150	150 cm	1	○	01111501	9002719010043
AV 180	180 cm	1	○	01111601	9002719010050
AV 200	200 cm	1	○	01111701	9002719010067

Detalhes técnicos

Descrição	Nível de bolha de perfil de caixa
Dimensões	49 x 21 mm
Material	Alumínio
Superfície	Anodizado
Cor	Prateado
Peso do perfil	520 g/m
Tolerância de medição, posição padrão	0,50 mm/m (0,029°)
Tolerância de medição, medição invertida	1,00 mm/m (0,057°)
Número de frascos horizontais	1
Número de frascos verticais	1
Superfície de medição	Anodizado
Tampa final	1-c

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Áustria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Alemanha
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suíça AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Suíça T +41
71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch